

Delock Ψηφιακός εξαγωγέας ήχου HDMI 4K 30 Hz

Περιγραφή

Αυτός ο προσαρμογέας της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή του σήματος ήχου από μετάδοση HDMI. Ενώ το σήμα βίντεο προβάλλεται σε τηλεόραση ή οθόνη, το σήμα ήχου μπορεί να σταλεί ως ψηφιακό (S/PDIF) ή αναλογικό (στερεοφωνικό) σε άλλες συσκευές, όπως ακουστικά ή πολυκάναλο δέκτη.



Αρ. προϊόντος 62692

EAN: 4043619626922

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - Είσοδος:
 - 1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκό
 - 1 x βύσμα συνεχούς ρεύματος DC 5 V 2,1 x 5,5 mm
 - Έξοδος:
 - 1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκό
 - 1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή (ήχου)
 - 1 x TOSLINK θηλυκό S/PDIF
 - 1 x RCA θηλυκή S/PDIF
- Εναλασσόμενο ανάμεσα σε στερεοφωνικό και κανάλι 5.1
- HDMI Υψηλής ταχύτητας, 3D και HDCP 1,4
- Ροή εξόδου με λειτουργία επαναλήπτη HDMI
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 30 Hz (8 bit), 1920 x 1080 @ 60 Hz (12 bit)
- Εύρος βίντεο έως και 300 MHz / 3 Gb/s ανά κανάλι, μέγ. 9 Gb/s
- Υποστηρίζει όλες τις συνηθισμένες μορφές ήχου 2.0 και 5.1: Ήχος LPCM, Dolby Digital, DTS
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί δείγματος: 16 / 20 / 24 bit, 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz (ανάλογα με το σύστημα και τις συνδεδεμένες συσκευές)
- Ήχος CEC και HDMI δρομολογημένος προς την έξοδο (διέλευση)

- Chipset: CS4344, 24 bit / 192 kHz
- Εύρωστο μεταλλικό περίβλημα
- Κατανάλωση ρεύματος: μέγ. 2,5 W
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 71 x 61 x 21 mm

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Έξοδος: 5 V / 1 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
 - εσωτερικά: \varnothing περίπου 2,1 mm
 - εξωτερικά: \varnothing περίπου 5,5 mm
 - μήκος: περ. 9 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα HDMI-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Εξαγωγέας ήχου HDMI
- Στηρίγματα στερεώματος και βίδες
- Καλώδιο τροφοδοσίας USB, μήκος: περίπου 0,5 m
- Παροχή ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	DTS Audio High Speed HDMI Dolby Digital HDCP 1.4 LPCM
---------------	---

Interface

Έξοδος:	1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή 1 x RCA θηλυκή 1 x HDMI-A θηλυκό 1 x TOSLINK θηλυκό
Είσοδος :	1 x HDMI-A θηλυκό 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm

Technical characteristics

Chipset:	Cirrus CS4344
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Video bandwidth:	300 MHz

Physical characteristics

Περίβλημα Χρώμα:	μαύρο
Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Μήκος:	71 mm
Width:	61 mm
Height:	21 mm

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,3 A
Output:	5 V / 1 A

Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm
Cable length:	1 m