

Delock Audio Extractor HDMI 4K 30 Hz

Descrizione

Questo adattatore Delock può essere utilizzato per estrarre il segnale audio da una trasmissione HDMI. Mentre il segnale video viene visualizzato su una TV o un monitor, il segnale audio può essere inviato in modo digitale (S/PDIF) o analogico (stereo) ad altri dispositivi, come ad esempio cuffie o un ricevitore surround.



Articolo n. 62692

EAN: 4043619626922

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - Ingresso:
 - 1 x HDMI-A a 19 pin femmina
 - 1 x jack 5 V CC da 2,1 x 5,5 mm
 - Uscita:
 - 1 x HDMI-A a 19 pin femmina
 - 1 x 3,5 mm jack stereo femmina 3 pin (audio)
 - 1 x TOSLINK femmina S/PDIF
 - 1 x RCA femmina S/PDIF
- Commutabile tra stereo e canale 5.1
- High Speed HDMI, 3D e HDCP 1.4
- Uscita con funzione di ripetitore HDMI
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 30 Hz (8 bit), 1920 x 1080 @ 60 Hz (12 bit)
- Larghezza di banda video fino a 300 MHz / 3 Gbps per canale, max. 9 Gbps
- Supporta tutti i formati audio più comuni 2.0 e 5.1: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Frequenze di campionamento supportate: 16 / 20 / 24 bit, 32 / 44.1 / 48 / 88,2 / 96 kHz (a seconda del sistema e dei dispositivi collegati)
- Audio CEC e HDMI indirizzato verso l'uscita (pass-through)

- Chipset: CS4344, 24 bit / 192 kHz
- Solida struttura di metallo
- Consumo: max. 2,5 W
- Dimensioni (LxPxA): ca. 71 x 61 x 21 mm

Specifiche dell'alimentatore

- Alimentazione a parete
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Uscita: 5 V / 1 A
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
interno: ø ca. 2,1 mm
esterno: ø ca. 5,5 mm
lunghezza: ca. 9 mm

Requisiti di sistema

- Un porta HDMI-A femmina disponibile

Contenuto della confezione

- Audio Extractor HDMI
- Staffe di montaggio e viti
- Cavo di alimentazione USB, lunghezza ca. 0,5 m
- Alimentazione
- Manuale utente

Immagini



General

Specification:	DTS Audio High Speed HDMI Dolby Digital HDCP 1.4 LPCM
----------------	---

Interface

Output:	1 x 3,5 mm a 3 pin presa stereo femmina 1 x RCA femmina 1 x HDMI-A femmina 1 x TOSLINK femmina
Input:	1 x HDMI-A femmina 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm

Technical characteristics

Chipset:	Cirrus CS4344
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Video bandwidth:	300 MHz

Physical characteristics

Custodia colore:	nero
Materiale custodia:	metallo
Lunghezza:	71 mm
Width:	61 mm
Height:	21 mm

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,3 A
Output:	5 V / 1 A

Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm
Cable length:	1 m