

# Delock Audio Extractor HDMI 4K 30 Hz

## Descrizione

Questo adattatore Delock può essere utilizzato per estrarre il segnale audio da una trasmissione HDMI. Mentre il segnale video viene visualizzato su una TV o un monitor, il segnale audio può essere inviato in modo digitale (S/PDIF) o analogico (stereo) ad altri dispositivi, come ad esempio cuffie o un ricevitore surround.



## Specifiche

- Connettori:  
 Ingresso:  
 1 x HDMI-A a 19 pin femmina  
 1 x jack 5 V CC da 2,1 x 5,5 mm  
 Uscita:  
 1 x HDMI-A a 19 pin femmina  
 1 x 3,5 mm jack stereo femmina 3 pin (audio)  
 1 x TOSLINK femmina S/PDIF  
 1 x RCA femmina S/PDIF
- Commutabile tra stereo e canale 5.1
- High Speed HDMI, 3D e HDCP 1.4
- Uscita con funzione di ripetitore HDMI
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 30 Hz (8 bit), 1920 x 1080 @ 60 Hz (12 bit)
- Larghezza di banda video fino a 300 MHz / 3 Gbps per canale, max. 9 Gbps
- Supporta tutti i formati audio più comuni 2.0 e 5.1: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Frequenze di campionamento supportate: 16 / 20 / 24 bit, 32 / 44.1 / 48 / 88,2 / 96 kHz (a seconda del sistema e dei dispositivi collegati)
- Audio CEC e HDMI indirizzato verso l'uscita (pass-through)
- Chipset: CS4344, 24 bit / 192 kHz
- Solida struttura di metallo
- Consumo: max. 2,5 W
- Dimensioni (LxPxA): ca. 71 x 61 x 21 mm

## Specifiche dell'alimentatore

- Alimentazione a parete
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Uscita: 5 V / 1 A
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:  
 interno: ø ca. 2,1 mm  
 esterno: ø ca. 5,5 mm  
 lunghezza: ca. 9 mm

## Requisiti di sistema

- Un porta HDMI-A femmina disponibile

## Contenuto della confezione

- Audio Extractor HDMI
- Staffe di montaggio e viti

## Articolo n. 62692

EAN: 4043619626922

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box



- Cavo di alimentazione USB, lunghezza ca. 0,5 m
- Alimentazione
- Manuale utente

### Immagini



**General**

Προδιαγραφές:	DTS Audio High Speed HDMI Dolby Digital HDCP 1.4 LPCM
---------------	---

**Interface**

Έξοδος:	1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή 1 x RCA θηλυκή 1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκό 1 x TOSLINK female
Είσοδος :	1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκό 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm

**Technical characteristics**

Chipset:	Cirrus CS4344
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Video bandwidth:	300 MHz

**Physical characteristics**

Περιβλημα Χρώμα:	μαύρο
Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Μήκος:	71 mm
Width:	61 mm
Height:	21 mm

**Power supply**

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,3 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm
Cable length:	1 m