

Delock Ekstraktor audio HDMI 4K 30 Hz

Opis

Ten adapter firmy Delock może być używany w celu wyodrębniania sygnału audio z transmisji HDMI. Gdy sygnał wideo jest wyświetlany na telewizorze lub monitorze, sygnał audio może być przesyłany cyfrowo (S/PDIF) lub analogowo (stereo) do innych urządzeń, np. słuchawek lub wzmacniacza dźwięku przestrzennego.



Numer artykułu 62692

EAN: 4043619626922

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - Wejście:
 - 1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
 - 1 x gniazdo prądu stałego 5 V 2,1 x 5,5 mm
 - Wyjście:
 - 1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
 - 1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm (audio)
 - 1 x TOSLINK, żeńskie, S/PDIF
 - 1 x RCA żeńskie S/PDIF
- Przełączanie między stereo a kanałem 5.1
- High Speed HDMI, 3D oraz HDCP 1.4
- Wyjście z funkcją przekaźnika HDMI
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 30 Hz (8 bit), 1920 x 1080 @ 60 Hz (12 bit)
- Szerokość pasma wideo maks. do 300 MHz / 3 Gb/s na kanał, maks. 9 Gb/s.
- Obsługuje wszystkie typowe formaty audio 2.0 i 5.1: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Obsługiwane częstotliwości próbkowania: 16 / 20 / 24 bit, 32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 kHz (zależnie od systemu i podłączonych urządzeń)

- Audio CEC i HDMI przekierowane na wyjście (przepuszczanie)
- Chipset: CS4344, 24 bit / 192 kHz
- Mocna obudowa metalowa
- Pobór mocy: maks. 2,5 W
- Wymiary (DxSxW): ok. 71 x 61 x 21 mm

Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Wyjście: 5 V / 1 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
 - wewnątrz: \varnothing ok. 2,1 mm
 - na zewnątrz: \varnothing ok. 5,5 mm
 - długość: ok. 9 mm

Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze żeńskie HDMI-A

Zawartość opakowania

- Ekstraktor HDMI Audio
- Mocowania i śruby
- Kabel zasilający USB, długość: ok. 0,5 m
- Zasilacz
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Specyfikacja :	DTS Audio High Speed HDMI Dolby Digital HDCP 1.4 LPCM
----------------	---

Interface

Wyjście:	1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm 1 x żeńskie RCA 1 x HDMI-A żeński 1 x TOSLINK żeński
Wejście:	1 x HDMI-A żeński 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm

Technical characteristics

Chipset:	Cirrus CS4344
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Video bandwidth:	300 MHz

Physical characteristics

Obudowa kolor:	czarny
Materiał obudowy:	metal
Długość:	71 mm
Width:	61 mm
Height:	21 mm

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,3 A
Output:	5 V / 1 A

Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm
Cable length:	1 m