

Delock Ekstraktor audio HDMI 4K 30 Hz

Opis

Ten adapter firmy Delock może być używany w celu wyodrębniania sygnału audio z transmisji HDMI. Gdy sygnał wideo jest wyświetlany na telewizorze lub monitorze, sygnał audio może być przesyłany cyfrowo (S/PDIF) lub analogowo (stereo) do innych urządzeń, np. słuchawek lub wzmacniacza dźwięku przestrzennego.



Numer artykułu 62692

EAN: 4043619626922

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze:
 - Wejście:
 - 1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
 - 1 x gniazdo prądu stałego 5 V 2,1 x 5,5 mm
 - Wyjście:
 - 1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
 - 1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm (audio)
 - 1 x TOSLINK, żeńskie, S/PDIF
 - 1 x RCA żeńskie S/PDIF
- Przełączanie między stereo a kanałem 5.1
- High Speed HDMI, 3D oraz HDCP 1.4
- Wyjście z funkcją przekaźnika HDMI
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 30 Hz (8 bit), 1920 x 1080 @ 60 Hz (12 bit)
- Szerokość pasma wideo maks. do 300 MHz / 3 Gb/s na kanał, maks. 9 Gb/s.
- Obsługuje wszystkie typowe formaty audio 2.0 i 5.1: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Obsługiwane częstotliwości próbkowania: 16 / 20 / 24 bit, 32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 kHz (zależnie od systemu i podłączonych urządzeń)

- Audio CEC i HDMI przekierowane na wyjście (przepuszczanie)
- Chipset: CS4344, 24 bit / 192 kHz
- Mocna obudowa metalowa
- Pobór mocy: maks. 2,5 W
- Wymiary (DxSxW): ok. 71 x 61 x 21 mm

Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Wyjście: 5 V / 1 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
 - wewnątrz: \varnothing ok. 2,1 mm
 - na zewnątrz: \varnothing ok. 5,5 mm
 - długość: ok. 9 mm

Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze żeńskie HDMI-A

Zawartość opakowania

- Ekstraktor HDMI Audio
- Mocowania i śruby
- Kabel zasilający USB, długość: ok. 0,5 m
- Zasilacz
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

| | |
|----------------|---|
| Specyfikacja : | DTS Audio High Speed HDMI Dolby Digital HDCP 1.4 LPCM |
|----------------|---|

Interface

| | |
|----------|--|
| Wyjście: | 1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm 1 x żeńskie RCA 1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A 1 x TOSLINK female |
| Wejście: | 1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Chipset: | Cirrus CS4344 |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz |
| Video bandwidth: | 300 MHz |

Physical characteristics

| | |
|-------------------|--------|
| Obudowa kolor: | czarny |
| Materiał obudowy: | metal |
| Długość: | 71 mm |
| Width: | 61 mm |
| Height: | 21 mm |

Power supply

| | |
|---------|-------------------------------------|
| Type: | Euro wall power supply |
| Input: | AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,3 A |
| Output: | 5 V / 1 A |

| | |
|---------------|-------------------------|
| Connector: | DC male 5.5 mm x 2.1 mm |
| Cable length: | 1 m |