

# Delock Extractor Audio HDMI 4K 30 Hz

## Descriere scurta

Acest adaptor de la Delock poate fi folosit pentru extragerea semnalului audio de la o transmisie HDMI. În timp ce semnalul video este afișat pe un televizor sau monitor, semnalul audio poate fi transmis digital (S/PDIF) sau analog (stereo) la alte dispozitive, cum ar fi căștile sau un receptor surround.



**Nr. 62692**

EAN: 4043619626922

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:  
Intrare:
  - 1 x HDMI-A cu 19 pini mamă
  - 1 x mufă c.c. de 5 V, 2,1 x 5,5 mmIeșire:
  - 1 x HDMI-A cu 19 pini mamă
  - 1 x 3,5 mm mufă stereo mamă cu 3 pini (audio)
  - 1 x TOSLINK mamă S/PDIF
  - 1 x RCA mamă S/PDIF
- Comutare între stereo și 5.1 canale
- High Speed HDMI, 3D și HDCP 1.4
- Ieșire cu funcția de repetare HDMI
- Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 30 Hz (8 bit), 1920 x 1080 @ 60 Hz (12 bit)
- Lățime de bandă video până la 300 MHz / 3 Gbps per canal, max. 9 Gbps
- Acceptă toate formaturile audio 2.0 și 5.1: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Rate de eșantionare acceptate: 16 / 20 / 24 bit, 32 / 44.1 / 48 / 88,2 / 96 kHz (în funcție de sistem și de dispozitivele conectate)
- Audio CEC și HDMI redirectionate către ieșire (transmisie)
- Chipset: CS4344, 24 bit / 192 kHz

- Carcasă solidă din metal
- Consum energetic: max. 2,5 W
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 71 x 61 x 21 mm

---

## Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- ieșire: 5 V / 1 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:  
interior: ø ca. 2,1 mm  
exterior: ø ca. 5,5 mm  
lungime: ca. 9 mm

---

## Cerinte de sistem

- Un port HDMI-A mamă disponibil

---

## Pachetul contine

- Extractor Audio HDMI
- Suporturi și șuruburi de montare
- Cablu de alimentare USB, lungime aprox. 0,5 m
- Sursă de alimentare
- Manual de utilizare

---

## Imagini



## General

|                |   |
|----------------|---|
| Specification: | DTS Audio<br>High Speed HDMI<br>Dolby Digital<br>HDCP 1.4<br>LPCM |
|----------------|---|

## Interface

|         |   |
|---------|---|
| Output: | 1 x 3,5 mm mufă stereo mamă cu 3 pini<br>1 x RCA mamă<br>1 x HDMI-A mamă<br>1 x TOSLINK, mamă |
| Input:  | 1 x HDMI-A mamă<br>1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm  |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Chipset:                   | Cirrus CS4344       |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz |
| Video bandwidth:           | 300 MHz             |

## Physical characteristics

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Carcasa uloare:   | negru |
| Material carcasă: | metal |
| Lungime:          | 71 mm |
| Width:            | 61 mm |
| Height:           | 21 mm |

## Power supply

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| Type:   | Euro wall power supply              |
| Input:  | AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,3 A |
| Output: | 5 V / 1 A                           |

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Connector:    | DC male 5.5 mm x 2.1 mm |
| Cable length: | 1 m                     |