

Delock Extractor Audio HDMI 4K 30 Hz

Descriere scurta

Acest adaptor de la Delock poate fi folosit pentru extragerea semnalului audio de la o transmisie HDMI. În timp ce semnalul video este afișat pe un televizor sau monitor, semnalul audio poate fi transmis digital (S/PDIF) sau analog (stereo) la alte dispozitive, cum ar fi căștile sau un receptor surround.

**Nr. 62692**

EAN: 4043619626922

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conectori:
 - Intrare:
 - 1 x HDMI-A cu 19 pini mamă
 - 1 x mufă c.c. de 5 V, 2,1 x 5,5 mm
 - Ieșire:
 - 1 x HDMI-A cu 19 pini mamă
 - 1 x 3,5 mm mufă stereo mamă cu 3 pini (audio)
 - 1 x TOSLINK mamă S/PDIF
 - 1 x RCA mamă S/PDIF
- Comutare între stereo și 5.1 canale
- High Speed HDMI, 3D și HDCP 1.4
- Ieșire cu funcția de repetare HDMI
- Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 30 Hz (8 bit), 1920 x 1080 @ 60 Hz (12 bit)
- Lățime de bandă video până la 300 MHz / 3 Gbps per canal, max. 9 Gbps
- Acceptă toate formaturile audio 2.0 și 5.1: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Rate de eșantionare acceptate: 16 / 20 / 24 bit, 32 / 44.1 / 48 / 88,2 / 96 kHz (în funcție de sistem și de dispozitivele conectate)
- Audio CEC și HDMI redirectionate către ieșire (transmisie)
- Chipset: CS4344, 24 bit / 192 kHz

- Carcasă solidă din metal
- Consum energetic: max. 2,5 W
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 71 x 61 x 21 mm

Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- ieșire: 5 V / 1 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
interior: ø ca. 2,1 mm
exterior: ø ca. 5,5 mm
lungime: ca. 9 mm

Cerinte de sistem

- Un port HDMI-A mamă disponibil

Pachetul contine

- Extractor Audio HDMI
- Suporturi și șuruburi de montare
- Cablu de alimentare USB, lungime aprox. 0,5 m
- Sursă de alimentare
- Manual de utilizare

Imagini



General

Specification:	DTS Audio High Speed HDMI Dolby Digital HDCP 1.4 LPCM
----------------	---

Interface

Output:	1 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female 1 x RCA mamă 1 x HDMI-A cu 19 pini mamă 1 x TOSLINK female
Input:	1 x HDMI-A cu 19 pini mamă 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm

Technical characteristics

Chipset:	Cirrus CS4344
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Video bandwidth:	300 MHz

Physical characteristics

Carcasa uloare:	negru
Material carcasă:	metal
Lungime:	71 mm
Width:	61 mm
Height:	21 mm

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,3 A
Output:	5 V / 1 A

Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm
Cable length:	1 m