

Delock HDMI Audio Extractor 4K 30 Hz

Beskrivning

Denna adapter från Delock kan användas för att extrahera ljudsignalen från en HDMI-sändning. När videosignalen visas på en TV eller bildskärm kan ljudsignalen skickas digitalt (S/PDIF) eller analogt (stereo) till andra enheter som t.ex. hörlurar eller en surroundförstärkare.



Specifikationer

- Anslutning:
Inmatning:
1 x HDMI-A 19-stift, hona
1 x 5 V DC-uttag 2,1 x 5,5 mm
Utmatning:
1 x HDMI-A 19-stift, hona
1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona (ljud)
1 x TOSLINK S/PDIF hona
1 x RCA S/PDIF hona
- Valbar mellan stereo och 5.1-kanal
- Höghastighets HDMI, 3D och HDCP 1.4
- Utmatning med HDMI-repeaterfunktion
- Upplösning upp till 3840 x 2160 @ 30 Hz (8 bitar), 1920 x 1080 @ 60 Hz (12 bitar)
- Videobandbredd upp till 300 MHz / 3 GB/s per kanal, max. 9 GB/s.
- Stöder alla vanliga ljudformat på 2.0 och 5.1: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Samplingsfrekvenser som stöds: 16/20/24 bitar, 32/44,1/48/88,2/96 kHz (beroende på system och anslutna enheter)
- CEC och HDMI-ljud dirigeras till utmatningen (genommatning)
- Kringkretsar: CS4344, 24 bit / 192 kHz
- Robust metallhölje
- Strömförbrukning: max. 2,5 W
- Mått (LxBxH): ca. 71 x 61 x 21 mm

Strömförsörjning specifikation

- Väggtuttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Utmatning: 5 V / 1 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
insida: \varnothing ca. 2,1 mm
utsida: \varnothing ca. 5,5 mm
längd: ca. 9 mm

Systemkrav

- En ledig HDMI-A-port hona

Paketets innehåll

- HDMI Audio Extractor
- Monteringsfästen och -skruvar

Artikelnummer 62692

EAN: 4043619626922

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box



- USB-strömkabel, längd: ca. 0,5 m
- Strömförsörjning
- Bruksanvisning

Bilder



General	
Specifikationer:	DTS Audio High Speed HDMI Dolby Digital HDCP 1.4 LPCM
Interface	
Utmatning:	1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona 1 x RCA hona 1 x HDMI-A 19-stift, hona 1 x TOSLINK female
Inmatning:	1 x HDMI-A 19-stift, hona 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm
Technical characteristics	
Kringkretsar:	Cirrus CS4344
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Video bandwidth:	300 MHz
Physical characteristics	
Hölje färg:	svart
Höljets material:	metall
Längd:	71 mm
Width:	61 mm
Height:	21 mm
Power supply	
Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,3 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm
Cable length:	1 m