

Delock HDMI-hangkivonatoló, 4K 30 Hz

Leírás

Ez a Delock adapter a hangjelet kivonatolja egy HDMI-átvitel során. Amikor a videojel megjelenik egy tévén vagy monitoron, a hangjel digitális (S/PDIF) vagy analóg (sztereoó) formában továbbítható más eszközökre, például fejhallgatóra vagy térhangzású vevőegységre.



Tételszám 62692

EAN: 4043619626922

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
Bemenet:
1 x HDMI-A 19 érintkezős hüvely
1 x 5 V DC aljzat 2,1 x 5,5 mm
Kimenet:
1 x HDMI-A 19 érintkezős hüvely
1 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereoó jack hüvely (audió)
1 x TOSLINK hüvely S/PDIF
1 x RCA hüvely S/PDIF
- Váltható sztereoó és 5.1 csatornás között
- Nagy sebességű HDMI, 3D és HDCP 1.4
- Kimenet HDMI ismétlő funkcióval
- Felbontás: max. 3840 x 2160, 30 Hz (8 bit), 1920 x 1080, 60 Hz (12 bit)
- Videó sávszélesség akár 300 MHz / 3 Gb/s csatornánként, 9 Gb/s max.
- Minden közismert 2.0-s és 5.1-es hangformátum használatát támogatja:
LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Támogatott mintavételi frekvenciák: 16 / 20 / 24 bit, 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz (a rendszertől és a csatlakoztatott eszközöktől függően)
- CEC és HDMI hang a kimenetre kötve (áthaladás)
- Lapkakészlet: CS4344, 24 bit / 192 kHz

- Robusztus fémház
- Energiafogyasztás: max. 2,5 W
- Méretek (H x Sz x M): kb. 71 x 61 x 21 mm

A tápegység műszaki adatai

- Fali tápegység
- Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Kimenet: 5 V / 1 A
- Földelés kívül, pozitív belül
- Méret:
belül: ø kb. 2,1 mm
kívül: ø kb. 5,5 mm
hosszúság: kb. 9 mm

Rendszerkövetelmények

- Egy szabad HDMI-A-csatlakozóhévely

A csomag tartalma

- HDMI-hangkivonatoló
- Szerelőelemek és csavarok
- USB-tápkábel, hossza: kb. 0,5 m
- Tápegység
- Használati utasítás

Képek



General

Műszaki adatok:	DTS Audio High Speed HDMI Dolby Digital HDCP 1.4 LPCM
-----------------	---

Interface

Kimenet:	1 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely 1 x RCA hüvely 1 x HDMI-A 19 érintkezős hüvely 1 x TOSLINK female
Bemenet:	1 x HDMI-A 19 érintkezős hüvely 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm

Technical characteristics

Lapkakészlet:	Cirrus CS4344
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Video bandwidth:	300 MHz

Physical characteristics

Borítás szín:	fekete
Burkolat anyaga:	fém
Hosszúság:	71 mm
Width:	61 mm
Height:	21 mm

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,3 A
Output:	5 V / 1 A

Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm
Cable length:	1 m