

# Delock HDMI-hangkivonatoló, 4K 30 Hz

## Leírás

Ez a Delock adapter a hangjelet kivonatolja egy HDMI-átvitel során. Amikor a videojel megjelenik egy tévén vagy monitoron, a hangjel digitális (S/PDIF) vagy analóg (sztereoó) formában továbbítható más eszközökre, például fejhallgatóra vagy térhangzású vevőegységre.



### Tételszám 62692

EAN: 4043619626922

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:  
Bemenet:  
1 x HDMI-A 19 érintkezős hüvely  
1 x 5 V DC aljzat 2,1 x 5,5 mm  
Kimenet:  
1 x HDMI-A 19 érintkezős hüvely  
1 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereoó jack hüvely (audió)  
1 x TOSLINK hüvely S/PDIF  
1 x RCA hüvely S/PDIF
- Váltható sztereoó és 5.1 csatornás között
- Nagy sebességű HDMI, 3D és HDCP 1.4
- Kimenet HDMI ismétlő funkcióval
- Felbontás: max. 3840 x 2160, 30 Hz (8 bit), 1920 x 1080, 60 Hz (12 bit)
- Videó sávszélesség akár 300 MHz / 3 Gb/s csatornánként, 9 Gb/s max.
- Minden közismert 2.0-s és 5.1-es hangformátum használatát támogatja:  
LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Támogatott mintavételi frekvenciák: 16 / 20 / 24 bit, 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz (a rendszertől és a csatlakoztatott eszközöktől függően)
- CEC és HDMI hang a kimenetre kötve (áthaladás)
- Lapkakészlet: CS4344, 24 bit / 192 kHz

- Robusztus fémház
- Energiafogyasztás: max. 2,5 W
- Méretek (H x Sz x M): kb. 71 x 61 x 21 mm

---

## A tápegység műszaki adatai

- Fali tápegység
- Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Kimenet: 5 V / 1 A
- Földelés kívül, pozitív belül
- Méret:
  - belül: ø kb. 2,1 mm
  - kívül: ø kb. 5,5 mm
  - hosszúság: kb. 9 mm

---

## Rendszerkövetelmények

- Egy szabad HDMI-A-csatlakozóhévely

---

## A csomag tartalma

- HDMI-hangkivonatoló
- Szerelőelemek és csavarok
- USB-tápkábel, hossza: kb. 0,5 m
- Tápegység
- Használati utasítás

---

## Képek



## General

|                 |   |
|-----------------|---|
| Műszaki adatok: | DTS Audio<br>High Speed HDMI<br>Dolby Digital<br>HDCP 1.4<br>LPCM |
|-----------------|---|

## Interface

|          |   |
|----------|---|
| Kimenet: | 1 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely<br>1 x RCA hüvely<br>1 x HDMI-A hüvely<br>1 x TOSLINK hüvely |
| Bemenet: | 1 x HDMI-A hüvely<br>1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm  |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Lapkakészlet:              | Cirrus CS4344       |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz |
| Video bandwidth:           | 300 MHz             |

## Physical characteristics

|                  |        |
|------------------|--------|
| Borítás szín:    | fekete |
| Burkolat anyaga: | fém    |
| Hosszúság:       | 71 mm  |
| Width:           | 61 mm  |
| Height:          | 21 mm  |

## Power supply

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| Type:   | Euro wall power supply              |
| Input:  | AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,3 A |
| Output: | 5 V / 1 A                           |

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Connector:    | DC male 5.5 mm x 2.1 mm |
| Cable length: | 1 m                     |