

Delock Convertidor de 2.5" SATA de 22 pines > 2 x M.2 con RAID de 7 mm

Descripción

Este convertidor de Delock permite conectar hasta dos unidades de estado sólido M.2 con el formato de 2280, 2260, 2242 o 2230 que se puede utilizar como unidad de disco duro de 2.5". El convertidor se puede instalar en un sistema internamente mediante una interfaz SATA de 22 pines. Cuando utilice más de una unidad de estado sólido, tiene la posibilidad de utilizar un nivel RAID diferente.



Nota

La función SMART no es compatible. JBOD solo es compatible con controladores SATA con función multiplicadora de puertos.

Número de elemento 62698

EAN: 4043619626984

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Box

Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x SATA 6 Gb/s de 22 pines hembra
 - 2 x Ranura con clave B M.2 de 67 pines
- Interfaz: SATA
- Conjunto de chips: JMS562
- Factor de forma: 2.5"
- Admite módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave B o la clave B+M basados en SATA
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gb/s
- Soporta RAID 0, 1, JBOD
- Modo RAID establecido por puente en la tarjeta
- 3 x Indicador LED
- Permite el reinicio
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

Requisitos del sistema

- Una interfaz SATA de 22 pines disponible

Contenido del paquete

- Convertidor
- 4 x tornillo
- Manual del usuario

Image



General

Factor de forma:	2.5"
Supported operating system:	SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores
Indicador LED:	3 x
Slot:	SATA
Supported module:	Módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave B o la clave B+M basados en SATA
Altura máxima de los componentes en el módulo:	Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara

Interface

Conector 1:	1 x SATA 6 Gb/s de 22 pines hembra
Conector 2 :	2 x 67 pin M.2 NGFF key B slot

Technical characteristics

Conjunto de chips:	JMS562
Velocidades de transferencias de datos:	6 Gb/s
RAID function:	JBOD 0 1