

Delock Μπροστινός πίνακας 3.5" > 2 x USB 2.0 και έλεγχος ανεμιστήρα

Περιγραφή

Αυτός ο μπροστινός πίνακας από τη Delock μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα ελεύθερο φατνίο 3.5" ενός υπολογιστή. Διαθέτει δύο θύρες USB 2.0 καθώς και τρεις περιστροφικά κουμπιά για τον έλεγχο ανεμιστήρα.



Αρ. προϊόντος 62714

EAN: 4043619627141

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - εξωτερικά:
 - 2 x USB 2.0 τύπου-A, θηλυκό
 - εσωτερικά:
 - 1 x 9 ακίδων κεφαλίδα USB 2.0 αρσενικό
 - 1 x 6 ακίδων κεφαλίδα ανεμιστήρα αρσενικό
 - 1 x 2 ακίδων σύνδεσμος τροφοδοσίας αρσενικό
- 3 περιστροφικά κουμπιά για έλεγχο ανεμιστήρα
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 480 Mbps
- Η μέγιστη ονομαστική ισχύς του ελέγχου του ανεμιστήρα είναι 10 watt ανά θύρα (4 - 12 V)
- Καλώδιο μεταφοράς δεδομένων:
 - 1 x 9 ακίδων κεφαλίδα USB 2.0 θηλυκό καλώδιο περ. 70 εκ. (συμπεριλαμβανομένου συνδέσμου)
 - 1 x καλώδιο ανεμιστήρα 1 x 6 ακίδων θηλυκό σε 3 x 2 ακίδων αρσενικό περίπου 50 εκ. (συμπεριλαμβανομένου συνδέσμου)
 - 1 x καλώδιο τροφοδοσίας 1 x 2 ακίδων σε 1 x 4 ακίδων αρσενικό + 1 x 4 ακίδων θηλυκό περίπου 30 εκ. (συμπεριλαμβανομένου συνδέσμου)
- μεταλλικό πλαίσιο 3.5"
- Χρώμα: μαύρο

- Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας, τοποθέτηση και άμεση λειτουργία
- Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας

Απαιτήσεις συστήματος

- Υπολογιστής με μία ελεύθερη υποδοχή 3.5"
- Μητρική κάρτα με μια ελεύθερη κεφαλίδα USB 2.0 9 ακίδων αρσενικό
- Ανεμιστήρας με τρεις ελεύθερους συνδέσμους ελέγχου ανεμιστήρα 2 ακίδων
- Τροφοδοσία ρεύματος με μία ελεύθερη υποδοχή ρεύματος 4 ακίδων

Περιεχόμενα συσκευασίας

- μπροστινός πίνακας 3.5"
- 3 x καλώδιο
- βίδες
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Παράγοντας μορφής:	3.5"
Λειτουργία :	Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας Plug & Play έλεγχος ανεμιστήρα
Supported operating system:	Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας

Interface

Εξωτερικά:	2 x USB 2.0 Τύπου-A, θηλυκό
Εσωτερικός:	1 x 6 ακίδων κεφαλίδα ανεμιστήρα αρσενικό 1 x 9 ακίδων κεφαλίδα USB 2.0 αρσενικό 1 x 2 ακίδων σύνδεσμος τροφοδοσίας αρσενικό

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	480 Mbps
-----------------------------	----------