

Delock Audio digitální konvertor > Analog s 3,5 mm Stereo Jackem samice s USB napájecím zdrojem

Popis

Delock audio konvertor konvertuje digitální signál na analogový stereo signál. Ke vstupnímu portu zařízení může být připojen např. digitální DVD nebo Blu-Ray přehrávač a digitální signál bude aplikován buď opticky přes Toslink nebo koaxiální připojení. Na výstupním portu bude analogový signál přenášén skrze RCA nebo Stereo jack připojení k analogovému zařízení.



Číslo produktu 62723

EAN: 4043619627233

Země původu: China

Balení: White Box

Specifikace

- Konektor:
Vstup:
1 x Toslink samice S/PDIF
1 x Koaxial samice S/PDIF
Výstup:
2 x RCA (cinch) samice (červený, bílý)
1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice
1 x USB Typ Micro-B samice (5 V napájení)
- Podporuje různé audio frekvence, např. 32, 44,1, 48 a 96 KHz
- Přenosová rychlost 24 Bit
- 1 x LED pro napájení
- Spotřeba proudu: max. 250 mA
- Rozměry (DxŠxV): cca. 63 x 45 x 20 mm

Systémové požadavky

- Digitální audio signál

- Připojovací kabely

Obsah balení

- Konvertor digitál > analog
- Kabel USB Typ Micro-B na Typ-A, délka ca. 80 cm
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

LED indikátor:	Power
----------------	-------

Interface

Výstup:	1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice 2 x RCA (cinch) samice (červený, bílý)
Vstup:	1 x TOSLINK samice S/PDIF 1 x Koaxial samice S/PDIF

Technical characteristics

Bit rate:	24 Bit
Current consumption:	250 mA

Physical characteristics

Délka:	63 mm
Width:	41 mm
Height:	21 mm