

Delock Digital ljudkonverterare > Analog med 3,5 mm stereokontakt hona med USB-strömförsörjning

Beskrivning

Ljudkonverteraren från Delock konverterar den digitala signalen till en analog stereosignal. Ingångsporten kan anslutas till t.ex. en digital DVD- eller Bluray-spelare och den digitala signalen tillämpas antingen optiskt via Toslink eller koaxial anslutning. Den analoga signalens utgångsport sänder via RCA- eller Stereo-anslutningen till den analoga enheten.



Artikelnummer 62723

EAN: 4043619627233

Ursprungsland: China

Paket: White Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - Inmatning:
 - 1 x Toslink S/PDIF hona
 - 1 x Koaxial S/PDIF hona
 - Utmattning:
 - 2 x RCA hona (röd, vit)
 - 1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona
 - 1 x USB Typ Micro-B, hona (5 V strömtillförsel)
- Stöder olika ljudhastigheter, t.ex. 32, 44,1, 48 och 96 KHz
- Bithastighet 24 bitar
- 1 x LED för ström
- Nuvarande strömförbrukning: max. 250 mA
- Mått (LxBxH): ca. 63 x 45 x 20 mm

Systemkrav

- Digital ljudsignal

- Anslutningskablar

Paketets innehåll

- Konverterare digital > analog
- USB Typ Micro-B till Typ A-kabel, längd ca. 80 cm
- Bruksanvisning

Bilder



General

LED indikator:	Power
----------------	-------

Interface

Utmätning:	1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona 2 x RCA hona (röd, vit)
Inmatning:	1 x TOSLINK S/PDIF hona 1 x Koaxial S/PDIF hona

Technical characteristics

Bit rate:	24 Bit
Current consumption:	250 mA

Physical characteristics

Längd:	63 mm
Width:	41 mm
Height:	21 mm