

# Delock Analog ljudkonverterare med 3,5 mm stereokontakt hona > Digital med USB-strömförsörjning

## Beskrivning

Ljudkonverteraren från Delock konverterar den analoga stereosignalen till en digital signal. Enhetens ingångsport kan anslutas med två RCA-kablar för inmatning av analog källsignal från t.ex. en skivspelare. Utgångsportens signal sänds via en Toslink eller koaxial anslutning.



**Artikelnummer 62724**

EAN: 4043619627240

Ursprungsland: China

Paket: White Box

## Specifikationer

- Anslutning:  
Inmatning:  
2 x RCA hona (röd, vit)  
1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona  
Utmattning:  
1 x Toslink S/PDIF hona  
1 x Koaxial S/PDIF hona  
1 x USB Typ Micro-B, hona (5 V strömtillförsel)
- Stöder olika ljudhastigheter, t.ex. 32, 44,1, 48 och 96 KHz
- Bithastighet 24 bitar
- 1 x LED för ström
- Nuvarande strömförbrukning: max. 250 mA
- Mått (LxBxH): ca. 63 x 45 x 20 mm

## Systemkrav

- Analog ljudsignal
- Anslutningskablar


---

## Paketets innehåll

- Konverterare analog > digital
- USB Typ Micro-B till Typ A-kabel, längd ca. 80 cm
- Bruksanvisning

---

## Bilder



## General

|                |       |
|----------------|-------|
| LED indikator: | Power |
|----------------|-------|

## Interface

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| Utmätning: | 1 x Koaxial S/PDIF hona<br>1 x TOSLINK S/PDIF hona               |
| Inmatning: | 2 x RCA hona (röd, vit)<br>1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona |

## Technical characteristics

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Bit rate:            | 24 Bit |
| Current consumption: | 250 mA |

## Physical characteristics

|         |       |
|---------|-------|
| Längd:  | 63 mm |
| Width:  | 41 mm |
| Height: | 21 mm |