

Delock Convertisseur USB 3.0 Type-A mâle > SATA 6 Gb/s 22 broches avec couvercle de protection 2.5"

Description

Ce convertisseur Delock peut être connecté via une interface USB Type-A à un PC ou un ordinateur portable. Un SSD ou un disque dur SATA 2.5" avec une interface SATA 22 broches peut être utilisé.



Spécifications techniques

- Connecteur :
1 x USB 3.0 Type-A mâle >
1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle
- Chipset : JMS567
- Convient à 2.5" SATA HDD / SSD :
supporte 3,3 V CC / 5 V DD / SSD
Disques durs jusqu'à 9,5 mm de hauteur
- Prend en charge SATA 1,5 Go/s, SATA 3 Go/s et SATA 6 Go/s
- Débit de données :
USB 3.0 jusqu'à 5 Go/s
SATA jusqu'à 6 Go/s
- Témoin DEL
- Auto alimenté par le bus USB
- Couleur :
câble : noir
couvercle de protection : gris
- Longueur du cordon sans connecteur : env. 15 cm
- Dimensions couvercle de protection (LxlxH) : env. 129 x 75 x 16 mm

Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Mac OS 10.9, Linux Kernel 2.6.31
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

Contenu de l'emballage

- Convertisseur
- Couvercle de protection
- Mode d'emploi

N° produit 62742

EAN: 4043619627424

Pays d'origine: China


Emballage: Retail Box



Image



Anwendungsbild



Anwendungsbild



Anwendungsbild

General

Suitable for data medium:	3,3 V et 5 V 2.5" SSD or HDD height up to 9.5 mm
Supported operating system:	Mac OS 10.8.2 ou version ultérieure Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit

Interface

Connecteur 1:	1 x USB 3.0 Type-A mâle
Connecteur 2:	1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches mâle

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1351
Débit de données:	USB 3.0 jusqu'à 5 Go/s SATA jusqu'à 6 Go/s
Tension:	USB Bus powered (no additional power supply required)

Physical characteristics

Longueur du cordon:	15 cm
Longueur:	129 mm
Width:	75 mm
Height:	16 mm
Couleur:	grey noir