Delock Convertidor SATA de 22 contactos > mSATA con soporte de ranura + Armazón de 3.5″

Descripción

Este convertidor de Delock permite la conexión de una unidad de estado sólido mSATA de tamaño medio o de tamaño completo. El convertidor se puede conectar a un puerto SATA interno e instalar en una ranura disponible de su PC o a través del armazón de 3,5″ conectado.



Número de elemento 62743

EAN: 4043619627431

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conector:
  1 x SATA 6 Gb/s de 22 contactos macho >
  1 x Ranura mSATA (tamaño medio y tamaño completo)
- Para memoria mSATA de 3,3 V
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gb/s
- Permite el reinicio
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

Requisitos del sistema

- PC con una bahía disponible de 3.5″ o PC con una ranura libre
- Una interfaz SATA de 7 contactos disponible y un cable de datos SATA
- Fuente de alimentación con un conector de alimentación SATA disponible

Contenido del paquete

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

- Convertidor
- Abrazadera posterior
- Marco de 3.5″
- Tornillos
- Manual del usuario

Image



© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

General

Función :	Permite el reinicio
Supported operating system:	SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

Interface

Conector 1:	1 x SATA 6 Gb/s de 22 pines hembra
Conector 2 :	1 x mSATA slot

Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	SATA de hasta 6 Gb/s

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.