


Delock Pretvarač od 2.5" SATA Express > 2 x M.2 s kućištem 9,5 mm

Opis

Ovaj Delock pretvarač omogućuje spajanje do dva M.2 SSD pogona u formatu 2280, 2260, 2242 i 2230. Pretvarač se može ugraditi u kućište sustava putem SATA Express sučelja.



Predmet br. 62785

EAN: 4043619627851

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x SATA Express muški s 29 konektora >
 - 2 x 67-polni M.2 kod B utor
- Sučelje: SATA
- Čimbenik oblika: 2.5"
- Podržava M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s B ključem ili B+M ključem koji se temelji na SATA
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,35 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Maksimalna struja za M.2 modul: 3 A
- Zaštita od kratkog spoja, zaštita od pregrijavanja
- ESD zaštita do 2 kV
- LED indikator
- Mjere (DxŠxV): oko 100 x 70 x 9,5 mm

Preduvjeti sustava

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.3 / Kernel 4.x.x
- Slobodno SATA Express sučelje

Sadržaj pakiranja

- Pretvarač
- Kućište za 2.5"
- Vijci za pričvršćenje M.2 modula, vijci za kućište
- Korisnički priručnik

Slike



General

Čimbenik oblika:	2.5"
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ili noviji Linux Kernel 4.x ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s B ključem ili B+M ključem koji se temelji na SATA
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,35 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
Protection:	Zaštita od kratkog spoja Zaštita od pregrijavanja

Interface

Priključak 1:	1 x SATA Express muški s 29 konektora
Priključak 2:	2 x 67-polni M.2 kod B utor

Physical characteristics

Duljina:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	9,5 mm