


Delock Convertitore M.2 chiave B+M maschio > 1 x Gigabit LAN – Fattore di forma a basso profilo

Descrizione

Questo convertitore Delock espande il sistema di una porta RJ45 Gigabit LAN.



Articolo n. 62851

EAN: 4043619628513

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettori:
 - 1 x 59 pin M.2 chiave B+M maschio >
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 femmina
- Chipset: Realtek RTL8111
- Interfaccia: PCIe 2.0
- Fattore di forma: M.2 2242
- Adatto per slot M.2 con chiave M o B+M basato su PCIe
- Frequenza di trasferimento dati:
 - Ethernet fino a 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Ethernet rapido fino a 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet fino a 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Specifiche di rete:
 - Compatibile con:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
 - Supporta Auto MDI-X (rilevamento automatico di cavo di rete standard o crossover)
 - Supporta IEEE 802.3az (Ethernet a risparmio energetico)
 - Supporta full duplex con controllo di flusso IEEE 802.3x

- Supporta codifica a priorità IEEE 802.1P livello 2
- Inserimento e rimozione di supporti IEEE 802.1Q
- Supporta Jumbo Frame fino a 9k
- Indicatore LED e alimentazione e collegamento Ethernet
- Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 20 cm

Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 3.19
- Uno slot M.2 chiave M libero

Contenuto della confezione

- Convertitore
- Staffa a basso profilo
- CD contenente il driver
- Manuale utente

Immagini



General

Fattore di forma:	M.2 2242
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Indicatore LED:	power and activity
Slot:	PCIe

Interface

External:	1 x RJ45 femmina
Internal:	1 x 59 pin M.2 chiave B+M maschio

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8111
Data transfer rate:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps

Physical characteristics

Cable length:	20 cm
Slot bracket:	basso profilo standard