

Delock Convertitore da 2.5" SATA a 22 pin / USB 2.0 Tipo Mini-B > 1 x slot mSATA / Mini PCIe

Descrizione

Questo convertitore Delock consente il collegamento di un SSD mSATA a dimensioni ridotte o intere e utilizzabile come HDD da 2.5" di ricambio. Pertanto, il convertitore viene collegato tramite l'interfaccia SATA a 22 pin con il sistema. L'alimentatore opzionale può essere inserito nella porta USB.

Inoltre, piuttosto che l'SSD mSATA, è possibile collegare un modulo Mini PCIe basato su USB e integrarlo al sistema tramite la porta USB Mini-B.



Articolo n. 62853

EAN: 4043619628537

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettori:
 - 1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin maschio
 - 1 x USB 2.0 Tipo Mini-B femmina
 - 1 x slot mSATA / Mini PCIe (a dimensioni ridotte / intere)
- Interfaccia Mini PCIe: USB
- Fattore di forma: 2.5"
- Frequenza di trasferimento dati fino a 6 Gb/s
- Per modulo mSATA 3,3 V
- Alimentazione tramite spina SATA a 15 pin o Mini USB femmina
- Avviabile
- Dimensioni (LxPxA): ca. 100 x 70 x 7 mm

Requisiti di sistema

- Linux Kernel 3.19 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Un'interfaccia SATA a 22 pin libera

- Un'interfaccia USB disponibile (per Mini PCIe o alimentazione)

Contenuto della confezione

- Convertitore
- Viti
- Manuale utente

Immagini



General

Fattore di forma:	2.5"
Function:	Avviabile
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Connettore 1:	1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin maschio
Connettore 2:	1 x USB 2.0 Tipo Mini-B femmina
connector 3:	1 x slot mSATA / Mini PCIe (a dimensioni ridotte / intere)

Technical characteristics

Data transfer rate:	6 Gb/s
---------------------	--------

Physical characteristics

Lunghezza:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	7 mm