# Delock Adaptador USB 3.1 Gen 1 y USB Type-C™ macho > 2 x USB 3.0 Tipo-A hembra + 1 x HDMI hembra (modo Alt DP) 4K 30 Hz

## Descripción

Este adaptador de Delock es adecuado para la conexión a un equipo con interfaz USB-C™ y compatibilidad con el modo alternativo DisplayPort. Extiende el sistema mediante dos interfaces USB 3.0 Tipo-A y una interfaz HDMI. El adaptador tiene un puerto de entrega de alimentación USB Type-C™. Esto permite que el equipo portátil se cargue mientras el adaptador se está utilizando. También permite proporcionar alimentación adicional a los dos conectores USB Tipo-A.



**Número de elemento 62854**

EAN: 4043619628544

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Especificación técnica

- Conectores:
  1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ macho >
  2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Tipo-A hembra
  1 x HDMI-A hembra de 19 contactos
  1 x Entrega de alimentación USB Type-C™ hembra (opcional para fuente de alimentación)
- Conjunto de chips: Parade PS176 + VIA VL812
- Especificación DisplayPort 1.2, High Speed HDMI with Ethernet (HEC) y SuperSpeed USB
- Especificación HDMI:
  - Resolución máxima 3840 x 2160 @ 30 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
  - Transferencia de señales de audio y vídeo
  - Admite pantallas 3D
  - Compatible con HDCP 1.4 y 2.2
- Alimentación a través del bus USB
- Conectar y listo (Plug & Play)

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

- 1 x núcleo de ferrita
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 15 cm
- Color: negro

## Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.4.x, Mac OS 10.11
- Equipo de sobremesa portátil con un puerto USB Type-C™ y modo alternativo DisplayPort
  o
- Equipo de sobremesa o portátil con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible

## Contenido del paquete

- Adaptador USB-C™ a 2 x USB-A + HDMI

## Image




© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

## General

| | |
|---|---|
| Función : | Conectar y listo |
| Especificación técnica: | SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1)<br>DisplayPort 1.2<br>High Speed HDMI with Ethernet<br>HDCP 1.4<br>HDCP 2.2 |
| Supported operating system: | Linux Kernel 4.x o superior<br>Mac OS 10.11 o superior<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Interface

| | |
|---|---|
| Salida: | 1 x HDMI-A hembra<br>2 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra |
| Entrada: | 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ macho |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Conjunto de chips: | VIA VL812<br>Parade PS176 |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz |
| Signal transmission: | vídeo<br>audio |
| Voltaje: | Alimentación a través del bus USB<br>1 x Entrega de alimentación USB Type-C™ hembra (opcional para fuente de alimentación) |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Núcleo de ferrita: | 1 x |

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

| | |
|---|---|
| Longitud del cable: | 15 cm |
| Acabado del conector: | chapado en oro |
| Color: | negro |

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.