

Delock USB 3.1-es, 1. generációs adapter, USB Type-C™ csatlakozódugó > 2 x USB 3.0 Type-A csatlakozóhüvely + 1 x HDMI-csatlakozóhüvely (DP váltakozó mód), 4K, 30 Hz

Leírás

Ez a Delock adapter lehetővé teszi a csatlakozást egy USB-C™ csatolóval és DisplayPort váltakozó mód támogatással rendelkező számítógéphez. Két USB 3.0 A-típusú csatolóval, illetve egy HDMI-csatolóval bővíti ki a rendszert. Az adapteren egy USB Type-C™ tápfeszültségport található. Ez lehetővé teszi, hogy feltöltse a laptopot az adapter használata közben, ezenkívül plusz tápellátást biztosíthat két USB A-típusú csatlakozó számára.



Tételszám 62854

EAN: 4043619628544

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ dugó >
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) A-típusú hüvely
 - 1 x HDMI-A 19 érintkezős hüvely
 - 1 x USB Type-C™ tápfeszültség-csatlakozóhüvely (opcionális a tápellátáshoz)
- Lapkakészlet: Parade PS176 + VIA VL812
- DisplayPort 1.2, High Speed HDMI with Ethernet (HEC) és SuperSpeed USB specifikáció
- HDMI specifikáció:
 - Felbontás: max. 3840 x 2160 @ 30 Hz (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
 - Hang- és videojelek továbbítása
 - 3D megjelenítők támogatása
 - Támogatja a HDCP 1.4 és 2.2 használatát
- USB-busz energiaforrás
- Plug & Play

- 1 x ferrittekercs
- Kábelhosszúság csatlakozó nélkül: kb. 15 cm
- Szín: fekete

Rendszerkövetelmények

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.4.x, Mac OS 10.11
- Asztali vagy hordozható számítógép szabad USB Type-C™ porttal és DisplayPort váltakozó móddal vagy
- Asztali vagy hordozható számítógép szabad Thunderbolt™ 3 porttal

A csomag tartalma

- USB-C™ – 2 x USB-A + HDMI adapter

Képek



General

Funkció:	Plug & Play
Műszaki adatok:	SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4 HDCP 2.2
Supported operating system:	Linux Kernel 4.x vagy újabb Mac OS 10.11 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Kimenet:	1 x HDMI-A hüvely 2 x USB 5 Gbps A-típusú hüvely
Bemenet:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ dugó

Technical characteristics

Lapkakészlet:	VIA VL812 Parade PS176
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signal transmission:	videó audió
Feszültség:	USB-busz energiaforrás 1 x USB Type-C™ tápfeszültség-csatlakozóhüvely (opcionális a tápellátáshoz)

Physical characteristics

Feríttekercs:	1 x
---------------	-----

Kábelhosszúság:	15 cm
Csatlakozó bevonata:	aranyozott
Szín:	fekete