

# Delock Adaptor U.2 SFF-8639 > PCIe x4 cu placă de fixare

## Descriere scurta

Acest adaptor Delock poate fi conectat prin intermediul interfeței U.2 la sistem și asigură o fantă NVMe PCI Express x4. La această fantă se pot conecta, de ex., plăci PCI Express cu fantă M.2 pentru module PCIe M.2.

**Nr. 62863**

EAN: 4043619628636

Țara de origine: Taiwan,  
Republic of China

Pachet: White Box

## Specification

- Conectori:
  - 1 x U.2 SFF-8639 tată >
  - 1 x PCI Express x4, V3.0
- Posibilitate de încărcare a sistemului, de la UEFI versiunea 2.3.1
- Acceptă NVM Express (NVMe)
- Curent de ieșire maxim: 4 A
- Tensiune de ieșire: 3,3 V
- Protecție la scurtcircuit, protecție la supraîncălzire
- Protecție ESD până la 2 kV
- Dimensiunii (LxIxÎ):
  - Adaptor: ca. 85 x 45 x 15 mm
  - Placă de fixare: ca. 95 x 70 x 10 mm

## Cerinte de sistem




- Linux Kernel 3.20 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64

- O interfață U.2 SFF-8639 liberă

## Pachetul conține

- Adaptor
- Placă de fixare
- Șuruburi și distanțier
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

|                             |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Function:                   | NVM Express (NVMe)<br>Bootabil, de la UEFI 2.3.1                                                                                                            |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.2 sau superior<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Protection:                 | ESD (Electrostatic Discharge)<br>Protecție la scurtcircuit<br>Protecție la supraîncălzire                                                                   |

## Interface

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Conector 1: | 1 x U.2 SFF-8639 tată    |
| Conector 2: | 1 x PCI Express x4, V3.0 |

## Technical characteristics

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Voltage: | 3.3 V output current |
|----------|----------------------|