


Delock Pretvarač USB 3.2 mikro B ženski > 1 x SATA / 1 x M.2 B ključ / 1 x mSATA

Opis

Ovaj Delock pretvarač omogućuje spajanje SATA SSD ili HDD, M.2 SATA SSD pogona u formatu 2280, 2260, 2242 i 2230 ili mSATA SSD pogona u formatu pola veličine ili pune veličine. Pretvarač pruža tri različite mogućnosti spajanja za pogone, ali istovremeno se može koristiti samo jedan pogon. Pretvarač se može ugraditi u sustav putem USB sučelja.



Predmet br. 62867

EAN: 4043619628674

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Tipa Micro-B, ženski >
 - 1 x 22-pinski SATA 6 Gb/s, ženski
 - 1 x 67-polni M.2 kod B utor
 - 1 x mSATA utor (polovični / cijeli)
- Sučelje: SATA
- Skup čipova: Asmedia ASM1351
- Podrška M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s B ključem ili B+M ključem koji se temelji na SATA
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,35 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Prikladno za SATA HDD / SSD veličine 2.5":
 - podrška za 3,3 V / 5 V HDD / SSD
- Podrška SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s i SATA 6 Gb/s
- LED indikator
- Maksimalna izlazna struja: 3 A
- Zaštita od kratkog spoja, zaštita od pregrijavanja
- ESD zaštita do 2 kV

- Mjere (DxŠxV): oko 90 x 40 x 14 mm


Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 3.3 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Slobodno USB sučelje

Sadržaj pakiranja

- Pretvarač
- Materijal za montiranje
- Korisnički priručnik

Slike



General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.16 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s B ključem ili B+M ključem koji se temelji na SATA
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,35 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Zaštita od kratkog spoja Zaštita od pregrijavanja

Interface

Priključak 1:	1 x USB 10 Gbps Tipa Micro-B, ženski
Priključak 2:	1 x 22-pinski SATA 6 Gb/s, ženski
priključak 3:	1 x mSATA utor (polovični / cijeli)
priključak 4:	1 x 67-polni M.2 kod B utor

Technical characteristics

Skup čipova:	Asmedia ASM1351
--------------	-----------------

Physical characteristics

Duljina:	90 mm
Width:	40 mm
Height:	14 mm