

# Delock Concentrador USB 3.1 Gen 1 externo USB Tipo-A > 3 x USB Tipo-A + Lector de tarjetas SD de 2 ranuras

## Descripción

Este concentrador USB de Delock se puede conectar a un equipo a través de una interfaz USB Tipo-A. Amplía el equipo con tres conectores USB Tipo-A y con dos ranuras para tarjetas de memoria SD y Micro-SD. Si el concentrador se conecta a un equipo con una interfaz USB 3.1, una corriente máxima de 900 mA se divide entre los puertos USB y el lector de tarjetas. Si es necesario, se puede conectar una fuente de alimentación opcional o un cable de alimentación opcional a la toma de alimentación.



## Especificación técnica

- Conectores:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Tipo-A macho >
  - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Tipo-A hembra
  - 1 x Ranura para tarjetas SD
  - 1 x Ranura para tarjetas Micro SD
  - 1 x Conector de CC 5 V
- Conjunto de chips: Genesys Logic GL3520 (Concentrador), GL3224 (Lector de tarjetas)
- Velocidades de transferencias de datos de hasta:
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- El lector de tarjetas admite las siguientes tarjetas de memoria:
  - 1. Ranura Secure Digital**  
SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
  - 2. Ranura micro Secure Digital**  
MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- Cable USB directamente en el concentrador (longitud aprox. 15 cm)
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 90 x 40 x 13 mm
- 1 x núcleo de ferrita
- Color: negro
- Conectar y listo (Plug & Play)

## Especificación del conector de alimentación

- 5 V, tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
  - Interior: ø aprox. 1,35 mm
  - Exterior: ø aprox. 3,5 mm
  - Longitud: aprox. 9 mm
- Cable de alimentación opcional: [Delock 823777](#)
- Fuente de alimentación opcional: [Navilock 41337](#)

## Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 2.6.x / Kernel 4.x.x, Mac ex OS 10.9,
- Android ex 6.0
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

## Número de elemento 62899

EAN: 4043619628995

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box



Hubs



### Contenido del paquete

- Concentrador USB + Lector de tarjetas
- Manual del usuario

### Image



General	
Función :	Conectar y listo
Supported operating system:	Android 6.0 o superior Mac OS 10.9 o superior Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 2.6 o superior
Interface	
Salida:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Tipo-A hembra 1 x Ranura para tarjetas SD 1 x Ranura para tarjetas Micro SD 1 x Conector de CC 5 V
Entrada:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Tipo-A macho
Technical characteristics	
Conjunto de chips:	Genesys Logic GL3520 GL3224
Velocidades de transferencias de datos:	USB 3.1 Gen 1 de hasta 5 Gb/s
Physical characteristics	
Núcleo de ferrita:	1 x
Longitud del cable:	15 cm
Acabado del conector:	chapado en oro
Longitud:	90 mm
Width:	40 mm
Height:	13 mm
Color:	negro