

Delock Εξωτερικό USB 3.2 Gen 1 Διανομέας USB τύπου-A > 3 x USB τύπου-A + 2 υποδοχή αναγνώστη καρτών SD

Περιγραφή

Αυτός ο διανομέας USB από τη Delock μπορεί να συνδεθεί σε υπολογιστή μέσω της διασύνδεσης USB τύπου-A. Επεκτείνει τον υπολογιστή μέσω τριών συνδέσμων USB τύπου-A, καθώς και μέσω δύο υποδοχών για κάρτες μνήμης SD και Micro SD. Εάν ο διανομέας είναι συνδεδεμένος σε έναν υπολογιστή με διασύνδεση USB 3.2, ρεύμα μέγιστης ισχύος 900 mA διαιρείται μεταξύ των θυρών USB και του αναγνώστη καρτών. Εάν κριθεί απαραίτητο, μια προαιρετική τροφοδοσία ή ένα προαιρετικό καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να συνδεθεί στην ηλεκτρική πρίζα.



Αρ. προϊόντος 62899

EAN: 4043619628995

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, αρσενικό >
 - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
 - 1 x υποδοχή SD
 - 1 x υποδοχή Micro SD
 - 1 x υποδοχή συνεχούς ρεύματος 5 V
- Chipset: Genesys Logic GL3520 (Διανομέας), GL3224 (Συσκευή ανάγνωσης καρτών)
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Η συσκευή ανάγνωσης καρτών υποστηρίζει τις παρακάτω κάρτες μνήμης:
 - 1. Υποδοχή Secure Digital**
SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
 - 2. Υποδοχή Micro Secure Digital**

- Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- Καλώδιο USB απευθείας στο διανομέα (μήκος περίπου 15 εκ.)
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 90 x 40 x 13 mm
- 1 x πηνίο φερρίτη
- Χρώμα: μαύρο
- Plug & Play

Προδιαγραφές Συνδετήρα ρεύματος

- 5 V, γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
εσωτερικά: \varnothing περ. 1,35 mm
εξωτερικά: \varnothing περ. 3,5 mm
μήκος: περ. 9 mm
- Optionales Stromkabel: [Delock 82377](#)
- Optionales Netzteil: [Navilock 41337](#)

Απαιτήσεις συστήματος

- Android 6.0 ή νεότερο
- Linux Kernel 2.6.x ή νεότερο
- Mac OS 10.9 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κόμβος USB + καρταναγνώστης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Plug & Play
Supported operating system:	Android 6.0 ή νεότερο Linux Kernel 2.6 ή νεότερο Mac OS 10.9 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 11

Interface

Έξοδος:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό 1 x υποδοχή SD 1 x υποδοχή Micro SD 1 x υποδοχή συνεχούς ρεύματος 5 V
Είσοδος :	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, αρσενικό

Technical characteristics

Chipset:	Genesys Logic GL3520 GL3224
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	USB 3.1 Gen 1 έως 5 Gb/s

Physical characteristics

πηγίο φερρίτη:	1 x
Μήκος καλωδίου:	15 cm
Τελείωμα συνδέσμου:	επιχρυσωμένη
Μήκος:	90 mm
Width:	40 mm
Height:	13 mm

Χρώμα:

μαύρο

