

Delock Hub USB 3.2 Gen 1 esterno USB Tipo-A > 3 x USB Tipo-A + lettore di schede SD a 2 slot

Descrizione

Questo hub USB Delock può essere collegato ad un computer tramite l'interfaccia USB Tipo-A. Espande il computer di tre connettori USB Tipo-A, nonché di due slot per schede di memoria SD e Micro SD. Se l'hub è collegato ad un computer con un'interfaccia USB 3.2, una corrente massima di 900 mA è suddivisa tra le porte USB e il lettore di schede. Se necessario, è possibile collegare un alimentatore opzionale o un cavo di alimentazione opzionale alla presa di corrente.



Articolo n. 62899

EAN: 4043619628995

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettori:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A maschio >
 - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A femmina
 - 1 x slot SD
 - 1 x slot Micro SD
 - 1 x jack 5 V CC
- Chipset: Genesys Logic GL3520 (hub), GL3224 (lettore di schede)
- Velocità di trasferimento dati fino a:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Il lettore di schede supporta le seguenti schede di memoria:
 - 1. Slot Secure Digital**
SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
 - 2. Slot Micro Secure Digital**
Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- Cavo USB surettamente sull'hub (lunghezza ca. 15 cm)

- Dimensioni (LxPxA): ca. 90 x 40 x 13 mm
- 1 x nucleo di ferrite
- Colore: nero
- Plug & Play

Specifica del connettore di alimentazione

- 5 V, massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
interno: ø ca. 1,35 mm
esterno: ø ca. 3,5 mm
lunghezza: ca. 9 mm
- Optionales Stromkabel: [Delock 82377](#)
- Optionales Netzteil: [Navilock 41337](#)

Requisiti di sistema

- Android 6.0 o superiore
- Linux Kernel 2.6.x o superiore
- Mac OS 10.9 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- USB hub + lettore di schede
- Manuale utente

Immagini



General

Function:	Plug & Play
Supported operating system:	Android 6.0 o superiore Linux Kernel 2.6 o superiore Mac OS 10.9 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 11

Interface

Output:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A femmina 1 x slot SD 1 x slot Micro SD 1 x jack 5 V CC
Input:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A maschio

Technical characteristics

Chipset:	Genesys Logic GL3520 GL3224
Data transfer rate:	USB 3.1 Gen 1 up to 5 Gb/s

Physical characteristics

Ferrite core:	1 x
Cable length:	15 cm
Connector finishing:	dorato
Lunghezza:	90 mm
Width:	40 mm
Height:	13 mm

Colour:	nero
---------	------

