

Delock Hub extern, USB 3.2 Gen 1, USB Tip-A > 3 x interfețe USB Tip-A + cititor de carduri cu 2 sloturi

Descriere scurta

Acest hub USB de la Delock poate fi conectat la un computer folosindu-se o interfață USB Tip-A. Acesta extinde computerul prin trei conectori USB Tip-A, precum și prin două sloturi pentru carduri de memorie SD și micro SD. Dacă hubul este conectat la un computer printr-o interfață USB 3.2, curentul maxim de 900 mA este împărțit între porturile USB și cititorul de carduri. Dacă este necesar, la priza de alimentare se poate conecta o sursă de alimentare suplimentară sau un cablu de alimentare opțional.

**Nr. 62899**

EAN: 4043619628995

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conectori:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-A tată >
 - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-A mamă
 - 1 x fantă SD
 - 1 x fantă Micro SD
 - 1 x mufă c.c. de 5 V
- Chipset: Genesys Logic GL3520 (Hub), GL3224 (cititor de carduri)
- Rată de transfer a datelor de până la:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Cititorul de carduri acceptă următoarele carduri de memorie:
 - 1. Slot Secure Digital**
SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
 - 2. Slot Micro Secure Digital**
Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- Cablu USB direct pe hub (lungime cca 15 cm)

- Dimensiunii (Lxlxl): aprox. 90 x 40 x 13 mm
- 1 x miez de ferită
- Culoare: negru
- Plug & Play

Specificațiile conectorului de alimentare

- 5 V, împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
interior: ø aprox. 1,35 mm
exterior: ø aprox. 3,5 mm
lungime: aprox. 9 mm
- Optionales Stromkabel: [Delock 82377](#)
- Optionales Netzteil: [Navilock 41337](#)

Cerinte de sistem

- Android 6.0 sau superior
- Linux Kernel 2.6.x sau superior
- Mac OS 10.9 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

Pachetul contine

- Hub USB + cititor de carduri
- Manual de utilizare

Imagini



General

Function:	Plug & Play
Supported operating system:	Android 6.0 sau superior Linux Kernel 2.6 sau superior Mac OS 10.9 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 11

Interface

Output:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-A, mamă 1 x fantă SD 1 x fantă Micro SD 1 x mufă c.c. de 5 V
Input:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-A, tată

Technical characteristics

Chipset:	Genesys Logic GL3520 GL3224
Data transfer rate:	USB 3.1 Gen 1 up to 5 Gb/s

Physical characteristics

Ferrite core:	1 x
Cable length:	15 cm
Connector finishing:	placat cu aur
Lungime:	90 mm
Width:	40 mm
Height:	13 mm

Colour:

negru

