

# Delock Extern USB 3.1 Gen 1 hubb USB Typ-A > 3 x USB Typ-A + 2 platser för SD-kortläsare

## Beskrivning

Denna USB-hubb från Delock kan anslutas till en dator via USB Typ-A-gränssnittet. Den utökar datorn med tre USB Typ-A-kontakter samt två platser för SD- och Micro SD-minneskort. Om hubben är ansluten till en dator med ett USB 3.1-gränssnitt delas en maximal spänning på 900 mA mellan USB-portarna och kortläsaren. Vid behov kan en strömförsörjning (tillval) eller strömkabel (tillval) anslutas till eluttaget.



## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A, hane >
  - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A, hona
  - 1 x SD-kortplats
  - 1 x Micro SD-kortplats
  - 1 x 5 V DC-uttag (likström)
- Kringkretsar: Genesys Logic GL3520 (hubb), GL3224 (kortläsare)
- Dataöverföringshastighet upp till:
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Kortläsaren stöder följande minneskort:
  - 1. Slot Secure Digital**  
SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
  - 2. Slot micro Secure Digital**  
MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- USB-kabel direkt till hubben (längd ca. 15 cm)
- Mått (LxBxH): ca. 90 x 40 x 13 mm
- 1 x ferritkärna
- Färg: svart
- Plug & Play

## Specifikation för strömanslutning

- 5 V, jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
  - insida: ø ca. 1,35 mm
  - utsida: ø ca. 3,5 mm
  - längd: ca. 9 mm
- Strömkabel (tillval): [Delock 82377](#)
- Alternativ strömförsörjning: [Navilock 41337](#)

## Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 2.6.x / Kernel 4.x.x, Mac ex OS 10.9,
- Android ex 6.0
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

## Artikelnummer 62899

EAN: 4043619628995

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box



### Paketets innehåll

- Hubb USB + kortläsare
- Bruksanvisning

### Bilder



**General**

Funktion:	Plug & Play
Supported operating system:	Android 6.0 eller högre Mac OS 10.9 eller högre Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 2.6 eller högre

**Interface**

Utmatning:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A, hona 1 x SD-kortplats 1 x Micro SD-kortplats 1 x 5 V DC-uttag (likström)
Inmatning:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A, hane

**Technical characteristics**

Kringkretsar:	Genesys Logic GL3520 GL3224
Dataöverföringshastighet:	USB 3.1 Gen 1 upp till 5 Gb/s

**Physical characteristics**

Ferritkärna:	1 x
Kabellängd:	15 cm
Kontakt slutförd:	guldpläterade
Längd:	90 mm
Width:	40 mm
Height:	13 mm
Färg:	svart