

Delock Külső, USB 3.2-es, 1. generációs elosztó, USB A-típusú > 3 x USB A-típusú + két nyílással rendelkező SD-kártyaolvasó

Leírás

Ez a Delock USB-elosztó számítógéphez csatlakoztatható az A-típusú USB-csatolón keresztül. Három A-típusú USB-csatlakozóval bővíti ki a számítógépét, ezenkívül két nyílással az SD- és Micro SD-memóriakártyák számára. Ha az elosztót számítógéphez csatlakoztatja egy USB 3.2-es csatlolón keresztül, a maximum 900 mA áramerősség megoszlik az USB-portok és a kártyaolvasó között. Ha szükséges, egy opcionális tápegység vagy tápkábel csatlakoztatható a hálózati aljzathoz.



Tételszám 62899

EAN: 4043619628995

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) A-típusú dugó >
 - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) A-típusú hüvely
 - 1 x SD-nyílás
 - 1 x Micro SD-nyílás
 - 1 x 5 V DC aljzat
- Lapkakészlet: Genesys Logic GL3520 (elosztó), GL3224 (Kártyaolvasó)
- Maximális adatátviteli sebesség:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- A kártyaolvasó az alábbi memóriakártya-típusokat támogatja:
 - 1. Secure Digital nyílás**
SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
 - 2. Micro Secure Digital nyílás**

- Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- USB kábel közvetlenül az elosztón (hosszúság kb. 15 cm)
- Méretek (HxSzxM): kb. 90 x 40 x 13 mm
- 1 x ferrittekercs
- Szín: fekete
- Plug & Play

Tápfeszültség csatlakozó műszaki adatai

- 5 V, földelés kívül, pozitív belül
- Méret:
 - belül: ø kb. 1,35 mm
 - kívül: ø kb. 3,5 mm
 - hosszúság: kb. 9 mm
- Optionales Stromkabel: [Delock 82377](#)
- Optionales Netzteil: [Navilock 41337](#)

Rendszerkövetelmények

- Android 6.0 vagy újabb
- Linux Kernel 2.6.x vagy újabb
- Mac OS 10.9 vagy újabb
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval

A csomag tartalma

- USB elosztó + kártyaolvasó
- Használati utasítás

Képek



General

Funkció:	Plug & Play
Supported operating system:	Android 6.0 vagy újabb Linux Kernel 2.6 vagy újabb Mac OS 10.9 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 11

Interface

Kimenet:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) A-típusú hüvely 1 x SD-nyílás 1 x Micro SD-nyílás 1 x 5 V DC aljzat
Bemenet:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) A-típusú dugó

Technical characteristics

Lapkakészlet:	Genesys Logic GL3520 GL3224
Sebességű adatátvitel:	Legfeljebb 5 Gb/s USB 3.1 Gen 1

Physical characteristics

Ferrittekercs:	1 x
Kábelhosszúság:	15 cm
Csatlakozó bevonata:	aranyozott
Hosszúság:	90 mm
Width:	40 mm
Height:	13 mm

Szín:

fekete

