


Delock Concentrateur USB 3.1 Gen 1 externe USB Type-C™ > 3 x USB Type-A + 2 emplacements lecteurs de carte SD blanc

Description

Ce concentrateur USB Delock peut être connecté à un ordinateur via l'interface USB Type-C™. Il étend l'ordinateur de trois connecteurs USB Type-A ainsi que de deux emplacements pour cartes mémoire SD et Micro SD. Si le concentrateur est connecté à un ordinateur avec une interface USB 3.1, un courant maximum de 900 mA est réparti entre les ports USB et le lecteur de carte. Si nécessaire, une alimentation électrique optionnelle ou un câble d'alimentation optionnel peuvent être branchés à la prise électrique.



Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ mâle >
 - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Type-A femelle
 - 1 x fente SD
 - 1 x fente Micro SD
 - 1 x fiche CC 5 V
- Chipset : Genesys Logic GL3520 (Hub), GL3224 (Lecteur de cartes)
- Débit de données jusqu'à :
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Le lecteur de carte prend en charge les cartes mémoire suivantes :
 - 1. Slot Secure Digital**
SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
 - 2. Slot micro Secure Digital**
MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- Câble USB directement sur le hub (longueur env. 15 cm)
- Dimensions (LxH) : env. 90 x 40 x 13 mm
- 1 x noyau en ferrite
- Couleur : blanc
- Plug & Play

Spécifications pour connexion d'alimentation

- 5 V, mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
 - Intérieur : ø env. 1,35 mm
 - Extérieur : ø env. 3,5 mm
 - Longueur : env. 9 mm
- Câble d'alimentation optionnel : [Delock 82377](#)
- Source d'alimentation optionnelle: [Navilock 41337](#)

Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 2.6.x / Kernel 4.x.x, Mac ex OS 10.11,
- Android ex 6.0
- PC ou portable avec un port USB Type-C™ ou Thunderbolt™ 3 disponible

N° produit 62901

EAN: 4043619629015

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box



Contenu de l'emballage

- Hub USB + lecteur de cartes
- Mode d'emploi

Image



General	
Fonction :	Plug & Play
Supported operating system:	Android 6.0 ou version ultérieure Mac OS 10.11 ou version ultérieure Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 2.6 ou version ultérieure
Interface	
Sortie :	3 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Type-A femelle 1 x fente SD 1 x fente Micro SD 1 x fiche CC 5 V
Entrée :	1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ mâle
Technical characteristics	
Chipset:	Genesys Logic GL3520 GL3224
Débit de données:	USB 3.1 Gen 1 jusqu'à 5 Go/s
Physical characteristics	
Noyau en ferrite:	1 x
Longueur du cordon:	15 cm
Finition du connecteur:	plaquées or
Longueur:	90 mm
Width:	40 mm
Height:	13 mm
Couleur:	blanc