


Delock Zewnętrzny hub USB 3.1 Gen 1 z portem USB Type-C™ > 3 x USB Typu-A + czytnik kart SD z 2 gniazdami biały

Opis

Ten hub USB Delock można podłączać do komputera przez złącze USB Type-C™. Umożliwia on rozbudowę komputera o trzy złącza USB Typu-A, a także dwa gniazda dla kart pamięci SD i Micro SD. Jeżeli hub jest podłączony do komputera przez złącze USB 3.1, maksymalny prąd o wartości 900 mA jest dzielony pomiędzy portami USB a czytnikiem kart. W razie potrzeby do gniazda zasilania można podłączyć opcjonalne źródło zasilania lub przewód zasilający.



Specyfikacja

- Złącze:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ męski >
 - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A żeński
 - 1 x gniazdo SD
 - 1 x gniazdo Micro SD
 - 1 x gniazdo zasilania 5 V (DC)
- Chipset: Genesys Logic GL3520 (Koncentrator), GL3224 (Czytnik kart)
- Szybkość transmisji danych do:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Czytnik kart obsługuje następujące karty pamięci:
 - 1. Slot Secure Digital**
SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
 - 2. Slot micro Secure Digital**
MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- Kabel USB podłączony bezpośrednio do huba (długość ok. 15 cm)
- Wymiary (DxSxW): ok. 90 x 40 x 13 mm
- 1 x rdzeń ferrytowy
- Kolor: biały
- Plug & Play

Specyfikacja Złącze zasilania

- 5 V, uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
 - wewnątrz: \varnothing ok. 1,35 mm
 - na zewnątrz: \varnothing ok. 3,5 mm
 - długość: ok. 9 mm
- Opcjonalny kabel zasilający: [Delock 82377](#)
- Opcjonalne źródło zasilania: [Navilock 41337](#)

Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 2.6.x / Kernel 4.x.x, Mac od OS 10.11,
- Android od 6.0
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Type-C™ lub Thunderbolt™ 3

Numer artykułu 62901

EAN: 4043619629015

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box





Zawartość opakowania

- Koncentrator USB + czytnik kart
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia





General	
Funkcja :	Plug & Play
Supported operating system:	Android 6.0 lub nowszy Mac OS 10.11 lub nowszy Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 2.6 lub nowszy
Interface	
Wyjście:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A żeński 1 x gniazdo SD 1 x gniazdo Micro SD 1 x gniazdo zasilania 5 V (DC)
Wejście:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ męski
Technical characteristics	
Chipset:	Genesys Logic GL3520 GL3224
Szybkość transmisji danych:	USB 3.1 Gen 1 do 5 Gb/s
Physical characteristics	
Rdzeń ferrytowy:	1 x
Długość kabla:	15 cm
Wykończenie złącza:	pozlacane
Długość:	90 mm
Width:	40 mm
Height:	13 mm
Kolor:	biały