

## Delock Hub USB 3.0 da 3.5" / 5.25" a 4 porte

### Descrizione

Questo hub Delock può essere installato in un alloggiamento da 3.5" o 5.25" del PC. Viene collegato internamente tramite un connettore USB 3.0 maschio sulla scheda madre. Può essere collegato fino a quattro dispositivi USB, ad esempio docking station, lettori di schede, involucri esterni, ecc. Un USB 3.0 Tipo-A femmina supporta la funzione di carica della batteria e la funzione di carica rapida, ad esempio per caricare lo smartphone più rapidamente. L'interruttore di scorrimento può essere utilizzato per selezionare se utilizzare la porta come porta di carica rapida o porta dati con una funzione di carica semplice.



### Articolo n. 62903

EAN: 4043619629039

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

### Specifiche

- Connettori:
  - esterno:
    - 3 x USB 3.0 Tipo-A femmina
    - 1 x USB 3.0 Tipo-A femmina - Specifica di carica batteria BC1.2
  - interno:
    - 1 x USB 3.0 Tipo-B femmina
    - 1 x connettore di alimentazione a 4 pin
    - 1 x connettore di alimentazione SATA a 15 pin
- 1 interruttore di scorrimento per la porta di carica della batteria
- Chipset: VLI VL811
- Frequenza di trasferimento dati fino a:
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Dati cavo: 1 x USB 3.0 Tipo-B femmina a 1 x connettore USB 3.0 femmina a 19 pin, lunghezza ca. 62 cm
- Hot Swap, Plug & Play

## Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 2.6.x / Kernel 4.x.x, Mac OS 10.9
- PC con un alloggiamento da 3.5" o 5.25" libero
- Scheda madre con un connettore USB 3.0 maschio a 19 pin disponibile
- Alimentatore con connettore di alimentazione Molex a 4 pin o SATA a 15 pin

---

## Contenuto della confezione

- Hub USB 3.0 da 3.5"
- Alloggio da 5.25"
- Cavo USB 3.0
- Viti
- Manuale utente

---

## Immagini



## General

Fattore di forma:	3.5" 5.25"
Function:	Battery Charging BC1.2 Hot Plug Hot Swap
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 o superiore Mac OS 10.9 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

External:	4 x USB 5 Gbps Tipo-A femmina
Internal:	1 x USB 5 Gbps Tipo-B femmina 1 x connettore di alimentazione a 4 pin 1 x connettore di alimentazione SATA a 15 pin

## Technical characteristics

Chipset:	VLI VL811
Data transfer rate:	USB 5 Gbps up to 5 Gb/s

## Physical characteristics

Colour:	nero
---------	------