


Delock Hub USB 3.0, 3.5" / 5.25", 4 porturi

Descriere scurta

Acest hub de la Delock poate fi instalat într-un compartiment de 3.5" sau de 5.25" al PC-ului. Acesta va fi conectat intern prin intermediul unei mufe tată USB 3.0 de pe placa de bază. La acesta se pot conecta până la patru dispozitive USB, de exemplu stații de andocare, cititoare de carduri, incinte externe etc. O interfață USB 3.0 Tip-A acceptă funcțiile de încărcare a bateriei și de încărcare rapidă, de exemplu pentru încărcarea mai rapidă a unui smartphone. Comutatorul cu glisor poate fi folosit pentru a selecta dacă acest port se va utiliza ca port de încărcare rapidă sau ca port de date cu funcție de încărcare simplă.



Nr. 62903

EAN: 4043619629039

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conectori:
extern:
3 x USB 3.0 Tip-A, mamă
1 x USB 3.0 Tip-A, mamă - specificație de încărcare a bateriei BC1.2
intern:
1 x USB 3.0 Tip-B mamă
1 x conector de alimentare cu 4 pini
1 x conector de alimentare SATA cu 15 pini
- 1 comutator cu glisor pentru portul de încărcare a bateriei
- Chipset: VLI VL811
- Rată de transfer a datelor de până la:
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Cablu date: 1 x USB 3.0 Tip-B, mamă la 1 x mufă USB 3.0, 19 pini, mamă,
lungime cca 62 cm
- Înlocuire la cald, Plug & Play

Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 2.6.x / Kernel 4.x.x, Mac OS 10.9
- PC cu un compartiment de 3.5" sau de 5.25" disponibil
- Placă de bază cu un conector USB 3.0 cu 19 pini, tată
- Sursă de alimentare cu un conector de alimentare Molex, 4 pini sau SATA, 15 pini disponibil

Pachetul contine

- Hub USB 3.0 de 3.5"
- Cadru de 5.25"
- Cablu USB 3.0
- Șuruburi
- Manual de utilizare

Imagini



General

Formă:	3.5" 5.25"
Function:	Battery Charging BC1.2 Cuplare la cald Înlocuire la cald
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 sau superior Mac OS 10.9 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

External:	4 x USB 5 Gbps Tip-A mamă
Internal:	1 x USB 5 Gbps Tip-B mamă 1 x conector de alimentare cu 4 pini 1 x conector de alimentare SATA cu 15 pini

Technical characteristics

Chipset:	VLI VL811
Data transfer rate:	USB 5 Gbps up to 5 Gb/s

Physical characteristics

Colour:	negru
---------	-------