

Delock Pretvarač 1 x serijski RS-232 DB9 ženski na 1 x serijski RS-422/485 DB9 muški s ESD zaštitom od 15 kV

Opis

Ovaj RS-232 na RS-422/485 pretvarač tvrtke Delock prikladan je za serijske uređaje, npr. na kontrolama stroja, sustavima sabirnice polja, mjernim instrumentima, računalima, pisačima, itd. pretvarač razine može se koristiti kao izravni spoj između dva DB9 priključka bez dodatnog napajanja.



Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x serijska ženska RS-232 DB9 s vijcima
 - 1 x serijska muška priključka RS-422/485 DB9 s maticama za vijke
 - 1 x RS-422/485 Blok priključaka 5-polni
- Automatska kontrola protoka podataka
- Plug & Play
- Prijenos podataka: asinkroni, potpuno dupleksni, poludupleksni
- Brzina prijenosa podataka: 300 bps - 115,2 Kbps
- ±15 kV ESD zaštita za sve serijske signale
- Materijal kućišta: plastika
- Boja: bež
- Radna temperatura: -25 °C ~ 70 °C
- Relativna vlažnost: 5 - 95 % (bez kondenzacije)
- Mjere (DxŠxV):
 - Pretvarač: ca. 63 x 33 x 17 mm
 - Blok priključaka: ca. 32 x 31 x 16 mm
- Napajanje sabirnice preko RS-232: TXD, RTS ili DTR
- Nije potrebno vanjsko napajanje

Predmet br. 62920

EAN: 4043619629206

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Kutija

Preduvjeti sustava

- Uređaj sa slobodnim RS-232 priključkom

Sadržaj pakiranja

- Pretvarač RS-232 / RS-422/485
- Blok priključaka

Slike



DB9C	DB9D (Female)	DB9D (Male)	DB9D (Male)	Terminal block / Terminal block
1	NC	TXD	TXD	TXD
2	NC	TXD	TXD	TXD
3	TXD	TXD	TXD	TXD
4	TXD	TXD	TXD	TXD
5	TXD	TXD	TXD	TXD
6	TXD	TXD	TXD	TXD
7	TXD	TXD	TXD	TXD
8	TXD	TXD	TXD	TXD
9	TXD	TXD	TXD	TXD



General	
Funkcija:	Plug & Play Auto RTS Control
Tehnički podaci:	RS-232 (EIA / TIA) RS-422 / RS-485 (EIA / TIA)
Supported operating system:	Neovisan o operativnom sustavu, nije potrebna instalacija upravljačkog programa
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)
Interface	
Priključak 1:	1 x Serial RS-232 DB9 female
Priključak 2:	1 x Serial RS-422/485 DB9 male
Technical characteristics	
Brzina prijenosa podataka:	300 bps - 115.2 Kbps
Radna temperatura:	-25 °C ~ 70 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Data transmission:	asynchronous Poludupleks full duplex
Napon:	RS-232 Bus Power TXD, RTS or DTR
Physical characteristics	
Materijal kućišta:	Plastika
Površinska zaštita kontakata:	pozlaćeni
Vrsta vijka:	#4-40 UNC
Duljina:	63 mm
Width:	33 mm
Height:	17 mm
Overvoltage protection:	±15 kV ESD model ljudskog tijela (HBM)