

# Delock Isolator 1 x Seriell RS-232 DB9 Buchse zu 1 x Seriell RS-232 DB9 Stecker 3 kV

## Kurzbeschreibung

Dieser RS-232 Isolator von Delock schützt alle angeschlossenen Geräte wie Computer, Maschinen, Steuerungen, Messgeräte etc. vor elektromagnetischen und elektrostatischen Entladungen sowie vor Überspannungen. Durch die vollständige galvanische Isolation der angeschlossenen Geräte wird eine kontinuierliche Datenübertragung auch bei auftretenden Erd- oder Masseschleifen gewährleistet. Der Isolator kann als Kupplung direkt zwischen zwei DB9 Anschlüssen ohne eine zusätzliche Spannungsversorgung verwendet werden.



## Spezifikation

- Anschlüsse:  
1 x Seriell RS-232 DB9 Buchse mit Schrauben  
1 x Seriell RS-232 DB9 Stecker mit Muttern
- Plug & Play
- Datenübertragung: asynchron, voll duplex
- Datentransferrate von 300 bps bis 19200 bps
- Isolationsspannung: 2500 VRMS Spitzenpuls oder 500 VDC
- ±3 kV ESD Absicherung auf allen Signal Pins
- Datenleitungen: TXD, RXD, RTS, CTS, GND
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Farbe: schwarz
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 80 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 - 95 % (nicht kondensierend)
- Maße (LxBxH): ca. 63 x 33 x 17 mm
- Bus Power von RS-232: TXD, RTS oder DTR
- Benötigt keine externe Stromversorgung

## Systemvoraussetzungen

- 1 x Seriell RS-232 DB9 Buchse mit Schrauben
- 1 x Seriell RS-232 DB9 Stecker mit Muttern

## Packungsinhalt

- Isolator RS-232 zu RS-232

## Artikel-Nr. 62921

EAN: 4043619629213

Ursprungsland: China

Verpackung: Box



## Abbildungen

62921	DB9 Buchse/Female	DB9 Buchse/Male
PIN	RS-232	RS-232
1	NC	NC
2	TXD (Transmit Data)	RXD (Receive Data)
3	RXD (Receive Data)	TXD (Transmit Data)
4	NC	NC
5	Signal GND (5G)	Signal GND (5G)
6	NC	NC
7	CTS (Clear to Send)	RTS (Request to Send)
8	RTS (Request to Send)	CTS (Clear to Send)
9	NC	NC

Allgemein	
Spezifikation:	RS-232 (EIA / TIA)
Unterstütztes Betriebssystem:	OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich
Schutz:	ESD (Elektrostatistische Entladungen)
Schnittstelle	
Anschluss 1:	1 x Seriell RS-232 DB9 Stecker
Anschluss 2:	1 x Seriell RS-232 DB9 Buchse
Technische Eigenschaften	
Datentransferrate:	300 bps bis 19200 bps
Betriebstemperatur:	-20 °C ~ 70 °C
Luftfeuchtigkeit:	5 ~ 95 %
Signalübertragung:	TxD, RxD, RTS, CTS und GND
Datenübertragung:	asynchron voll duplex
Spannungsversorgung:	RS-232 Bus Power TXD, RTS oder DTR
Physikalische Eigenschaften	
Gehäusematerial:	Kunststoff
Schraubentyp:	#4-40 UNC
Länge:	63 mm
Breite:	33 mm
Höhe:	17 mm
Farbe:	schwarz
Isolation:	2,5 kV VRMS optische Isolation