

Delock Izolator 1 x serijski RS-232 DB9 ženski za 1 x serijski RS-232 DB9 muški 3 kV

Opis

Ovaj RS-232 izolator tvrtke Delock štiti sve priključene uređaje poput računala, strojeva, upravljača, mjernih uređaja, itd. naspram elektromagnetskih i elektrostatičkih pražnjenja i prenapona. Zbog kompletne galvanske izolacije priključenih uređaja, zajamčen je neprekidan prijenos podataka čak i u slučaju petlji uzemljenja. Izolator se može koristiti kao izravan spoj između dvaju DB9 priključaka bez dodatnog napajanja.



Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x serijska ženska RS-232 DB9 s vijcima
 - 1 x serijska muška priključka RS-232 DB9 s maticama za vijke
- Plug & Play
- Prijenos podataka: asinkroni, potpuno duplexni
- Brzina prijenosa podataka od 300 bps do 19200 bps
- Napon izolacije: Vršni impuls 2500 VRMS ili 500 VDC
- ±3 kV ESD zaštita na svim signalnim kontaktima
- Linije podataka: TXD, RXD, RTS, CTS, GND
- Materijal kućišta: plastika
- Boja: crno
- Radna temperatura: -40 °C ~ 80 °C
- Relativna vlažnost: 5 - 95 % (bez kondenzacije)
- Mjere (DxŠxV): oko 63 x 33 x 17 mm
- Napajanje sabirnice preko RS-232: TXD, RTS ili DTR
- Nije potrebno vanjsko napajanje

Preduvjeti sustava

- 1 x serijska ženska RS-232 DB9 s vijcima
- 1 x serijska muška priključka RS-232 DB9 s maticama za vijke

Sadržaj pakiranja

- Izolator RS-232 / RS-232

Predmet br. 62921

EAN: 4043619629213

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Kutija



Slike

62921	DB9 Buchse/Female	DB9 Buchse/Male
PIN	RS-232	RS-232
1	NC	NC
2	TXD (Transmit Data)	RXD (Receive Data)
3	RXD (Receive Data)	TXD (Transmit Data)
4	NC	NC
5	Signal GND (5G)	Signal GND (5G)
6	NC	NC
7	CTS (Clear to Send)	RTS (Request to Send)
8	RTS (Request to Send)	CTS (Clear to Send)
9	NC	NC



General	
Specification:	RS-232 (EIA / TIA)
Supported operating system:	Indipendente dal sistema operativo, nessuna installazione driver necessario
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)
Interface	
Connettore 1:	1 x Seriell RS-232 DB9 Stecker
Connettore 2:	1 x RS-232 DB9 seriale femmina
Technical characteristics	
Data transfer rate:	300 bps up to 9200 bps
Temperatura di esercizio:	-20 °C ~ 70 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS und GND
Data transmission:	asynchronous full duplex
Voltage:	RS-232 Bus Power TXD, RTS or DTR
Physical characteristics	
Materiale custodia:	Plastica
Tipo di vite:	#4-40 UNC
Lunghezza:	63 mm
Width:	33 mm
Height:	17 mm
Colour:	nero
Isolante:	2.5 kV VRMS optical isolation