


Delock 2.5" Konverter SATA 22 Pin > 1 x M.2 / 1 x CFAST - 9,5 mm Gehäuse

Opis

Ovaj Delock pretvarač omogućuje povezivanje M.2 SSD pogona u formatu 2280, 2260, 2242 i 2230 ili pune veličine ili CFAST memorijske kartice. Pretvarač se može ugraditi u sustav putem SATA sučelja.



Predmet br. 62944

EAN: 4043619629442

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x 22-pinski SATA 6 Gb/s, muški >
 - 1 x 67-polni M.2 kod B utor
 - 1 x CFAST utor
- Podržava CFAST 1.0 i 2.0
- Sučelje: SATA
- Čimbenik oblika: 2.5"
- Podržava M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s B ključem ili B+M ključem koji se temelji na SATA
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,35 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Brzina prijenosa podataka do 6 Gb/s
- Maksimalna struja za module: 4 A
- Zaštita od kratkog spoja, zaštita od pregrijavanja
- ESD zaštita do 2 kV
- Može se pokrenuti
- LED indikator
- Mjere (DxŠxV): oko 100 x 70 x 9,5 mm


Preuvjeti sustava

- Slobodno SATA sučelje
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.17.x / Kernel 4.x.x

Sadržaj pakiranja

- Pretvarač SATA > M.2 / CFast
- Kućište za 2.5"
- Materijal za montiranje
- Korisnički priručnik

Slike



General

Čimbenik oblika:	2.5"
Funkcija:	Može se pokrenuti
Supported operating system:	Linux Kernel 3.17 ili noviji Linux Kernel 4.x ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s B ključem ili B+M ključem koji se temelji na SATA
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,35 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Zaštita od kratkog spoja Zaštita od pregrijavanja

Interface

Priključak 1:	1 x 22-pinski SATA 6 Gb/s, muški
Priključak 2:	1 x 67-polni M.2 kod B utor
priključak 3:	1 x CFAST utor

Physical characteristics

Duljina:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	9,5 mm