

Delock USB 2.0 izolator s izolacijom od 3 kV

Opis

Delockov USB pretvarač razdvaja električnu vezu između osnovnog računala i USB uređaja. Galvanskom izolacijom izbjegavaju šumovi i smetnje u audio području i netočnost u mjerenjima na području laboratorijskih mjerenja. Kompaktan uređaj podržava USB 2.0 podatke s niskom i punom brzinom.



Predmet br. 62982

EAN: 4043619629824

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Kutija

Tehnički podaci

- Priključak:
glavno:
1 x USB 2.0 Tipa Mini-B, ženski
uređaj:
1 x USB 2.0 Tipa-A, ženski
1 x priključak za istosmjerno napajanje
- Brzina prijenosa podataka do 480 Mbps
- LED indikator za napajanje
- Optička izolacija od 3 kV
- Izvor napajanja: Napajanje iz sabirnice ili vlastito napajanje, napajanje iz sabirnice do 320 mA
- Radna temperatura: -30 °C ~ 75 °C
- Temperatura skladištenja: -40 °C ~ 85 °C
- Relativna vlažnost: 5 - 95 % (bez kondenzacije)
- Materijal kućišta: plastika
- Mjere (DxŠxV): oko 89 x 54 x 22 mm
- Neovisan o operativnom sustavu, nije potrebna instalacija upravljačkog programa

Specifikacija ulaz za napajanje

- Uzemljenje izvana i iznutra
- Mjere:
iznutra: $\varnothing$ oko 2,1 mm
izvana: $\varnothing$ oko 5,5 mm
duljina: oko 9,5 mm


Preduvjeti sustava

- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB priključkom
- Dodatno napajanje: 9 - 30 V DC

Sadržaj pakiranja

- Pretvarač
- USB kabel, duljina otpr. 90 cm
- Ugrađivanje na DIN vodilicu od 35 mm
- Korisnički priručnik

Slike



General

Mounting type:	DIN rail
----------------	----------

Interface

Priključak 1:	1 x USB 2.0 Tipa Mini-B, ženski
Priključak 2:	1 x DC 5,5 x 2,5 mm ženski
priključak 3:	1 x USB ženski Tipa-A

Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 85 °C
Radna temperatura:	-30 °C ~ 75 °C
Humidity:	5 ~ 95 %

Physical characteristics

Duljina:	89 mm
Width:	54 mm
Height:	22 mm