

Delock Αντάπτορας USB Type-C™ αρσενικός > VGA θηλυκό (Λειτουργία DP Alt) με λειτουργία PD

Περιγραφή

Αυτός ο προσαρμογέας από την Delock είναι κατάλληλος για τη σύνδεση μιας οθόνης VGA σε έναν υπολογιστή με διασύνδεση USB-C™ και υποστηρίζει εναλλακτική λειτουργία DisplayPort. Συνεπώς, ο προσαρμογέας μπορεί να συνδέεται σε διαφορετικούς φορητούς υπολογιστές, όπως Macbook, Chromebook και παρόμοιες συσκευές. Επίσης, ο αντάπτορας μπορεί να λειτουργεί με διασύνδεση Thunderbolt™ 3. Ο προσαρμογέας διαθέτει μια θύρα παροχής ρεύματος USB Type-C™. Αυτό επιτρέπει στο laptop να φορτισθεί ενώ ο αντάπτορας βρίσκεται σε χρήση.

[Delock Monitor Adapter \(Video\)](#)



20 cm

Αρ. προϊόντος 62989

EAN: 4043619629893

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
Είσοδος:
1 x αρσενικό USB Type-C™
1 x USB Type-C™ παροχής ρεύματος θηλυκό (προαιρετικό για τροφοδοσία ρεύματος)
Έξοδος:
1 x VGA 15 ακίδων, θηλυκό
- Chipset: VIA VL100 + ITE IT6516
- Θύρα VGA με παξιμάδια βίδας
- Ανάλυση έως και WUXGA 1920 x 1200 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Μεταφορά αναλογικών σημάτων βίντεο
- Ισχύς φόρτισης: μέγιστη 60 W, 20 V στα 3 A
- Τροφοδοσία διαύλου USB
- Plug & Play
- Υλικό περιβλήματος: αλουμίνιο
- 1 x πηνίο φερριτή
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 20 cm
- Χρώμα: σκούρο γκρι

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, iPad Pro (2018), Linux ex Kernel 4.3, Mac ex OS 10.12
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με ελεύθερη θύρα USB Type-C™ και εναλλακτική λειτουργία DisplayPort ή
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας USB-C™ σε VGA

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 4.3 ή νεότερο Mac OS 10.12 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)

Interface

Έξοδος:	1 x VGA 15 ακίδων, θηλυκό
Είσοδος :	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ αρσενικό

Technical characteristics

Chipset:	VIA VL100 ITE IT6516
Maximum screen resolution:	1920 x 1200 @ 60 Hz
Signal transmission:	βίντεο

Physical characteristics

πηγίο φερρίτη:	1 x
Υλικό περιβλήματος:	αλουμίνιο
Μήκος καλωδίου:	20 cm
Τελείωμα συνδέσμου:	επινικελωμένος
Χρώμα:	σκούρο γκρι