

Delock Adapter USB Type-C™ apa > HDMI anya (DP Alt Mode) 4K 30 Hz + USB A-típusú + USB Type-C™ PD

Leírás

Ez a Delock adapter lehetővé teszi, hogy HDMI-monitort csatlakoztasson egy USB-C™ csatolóval és DisplayPort váltakozó mód támogatással rendelkező számítógéphez. Ennek köszönhetően az adapter különböző számítógépekhez, például MacBookhoz, Chromebookhoz stb. csatlakoztatható. Ezenkívül az adapter Thunderbolt™ 3 csatolóval is működik. Továbbá az adapter USB 3.1 A-típusú porttal és USB-C™ porttal rendelkezik. Az USB-C™ port használható a kimeneti eszköz tápellátására vagy az adatok USB 2.0 sebességű továbbítására. Igény szerint különféle USB-eszközöket, például dokkolóállomásokat, kártyaolvasót, külső házat stb. csatlakoztathat.



Tételszám 62991

EAN: 4043619629916

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ dugó >
 - 1 x HDMI-A 19 érintkezős hüvely
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) A-típusú hüvely
 - 1 x USB Type-C™ 2.0 tápfeszültség-csatlakozóhüvely (opcionális a tápellátáshoz)
- Lapkakészlet: VIA VL101 + VL813 + Parade PS176
- DisplayPort 1.2 és High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifikáció
- Felbontás: max. 3840 x 2160 @ 30 Hz
(a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
- Hang- és videojelek továbbítása
- 3D megjelenítők támogatása
- Támogatja a HDCP 1.3 használatát
- USB-busz energiaforrás
- Plug & Play
- Csatlakozó: arany bevonat
- 1 x ferrittekercs
- Fémburkolat

- Kábelhosszúság csatlakozó nélkül: kb. 20 cm
- Szín: szürke

Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 4.3 vagy újabb
- Mac OS 10.12 vagy újabb
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- Asztali vagy hordozható számítógép szabad USB Type-C™ porttal és DisplayPort váltakozó móddal vagy
- Asztali vagy hordozható számítógép szabad Thunderbolt™ 3 porttal

A csomag tartalma

- USB-C™ - HDMI adapter + USB A-típus

Képek



General

Funkció:	Plug & Play
Műszaki adatok:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.3
Supported operating system:	Linux Kernel 4.3 vagy újabb Linux Kernel 4.9 vagy újabb Mac OS 10.12 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit

Interface

Kimenet:	1 x HDMI-A 19 érintkezős hüvely 1 x USB 3.0 A-típusú hüvely
Bemenet:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ dugó

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signal transmission:	videó audió

Physical characteristics

Ferrittekercs:	1 x
Burkolat anyaga:	Alumínium
Kábelhosszúság:	20 cm