

# Adattatore USB Type-C™ maschio > VGA femmina (DP Alt Mode) + USB Tipo-A + USB Type-C™ PD

## Descrizione

Questo adattatore Delock è adatto per il collegamento di un monitor VGA ad un computer con interfaccia USB-C™ e supporto modalità alternata DisplayPort. Pertanto l'adattatore può essere collegato a vari laptop, tra cui MacBook, Chromebook e simili. Inoltre, l'adattatore può essere utilizzato anche su un'interfaccia Thunderbolt™ 3. Ulteriore adattatore USB 3.1 Porta di Tipo-A e porta USB-C™. La porta USB-C™ può essere utilizzata per l'alimentazione del dispositivo di uscita o per trasferire dati a velocità USB 3.1 Gen 1. È possibile collegare vari dispositivi USB, quali docking station, lettori di schede, alloggi esterni, ecc.



## Specifiche

- Connettori:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ maschio >
  - 1 x VGA a 15 pin femmina
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Tipo-A femmina
  - 1 x Alimentazione SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ femmina (opzionale per l'alimentatore)
- Chipset: VIA VL101 + VL813 + ITE IT6516
- DisplayPort 1.1a specifica
- Risoluzione fino a WUXGA 1920 x 1200 @ 60 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Trasferimento di segnali video analogici
- Alimentato da bus USB
- Plug & Play
- Connettori dorato
- 1 x nucleo di ferrite
- Struttura di metallo
- Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 20 cm
- Colore: grigio

## Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Mac ex OS 10.12.5
- PC o laptop con porta USB Type-C™ e modalità alternata DisplayPort o
- PC o laptop con porta Thunderbolt™ 3 libera

## Contenuto della confezione

- Adapter USB-C™ per VGA + USB Tipo-A

## Articolo n. 62992

EAN: 4043619629923

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Immagini



**General**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Function:                   | Plug & Play  |
| Supported operating system: | Mac OS 10.12 o superiore<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-bit<br>Windows 7 64-bit<br>Windows 8.1 32-bit<br>Windows 8.1 64-bit |

**Interface**

|         |   |
|---------|---|
| Output: | 1 x VGA 15 pin female<br>1 x USB 3.0 Tipo-A femmina           |
| Input:  | 1 x USB Type-C™ female (power supply)<br>1 x USB Type-C™ male |

**Technical characteristics**

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Maximum screen resolution: | 1920 x 1200 @ 60 Hz |
|----------------------------|---------------------|

**Physical characteristics**

|               |       |
|---------------|-------|
| Cable length: | 20 cm |
|---------------|-------|