# Delock Convertidor USB 3.0 para módulo M.2 Key B con ranura y carcasa SIM

## Descripción

Este convertidor de Delock permite la conexión de un módulo M.2, p. ej., GSM, GPRS, 3G, WLAN o LTE, en formato 2242 o 3042. El convertidor se puede instalar en el sistema a través de la interfaz USB.

**Robusta carcasa metálica con conector de antena**
La robusta carcasa evita que se dañe el módulo M.2 incorporado cuando se utiliza en movimiento, por ejemplo. Los dos conectores de antena SMA y las antenas incluidas pueden utilizarse para recibir una señal de radio, por ejemplo, LTE, o para utilizar una antena para 2,4 GHz y otra para 5 GHz cuando se utiliza un módulo WiFi.

**Número de elemento 63172**

EAN: 4043619631728
Pais de origen: China
Paquete: Retail Box

## Especificación técnica

- Conectores:
  externo:
  1 x USB 3.0 Tipo-A hembra
  1 x ranura SIM
  2 x SMA macho
  interno:
  1 x Ranura con clave B M.2 de 67 pines
  2 x I-PEX Inc., MHF® IV macho
- Interfaz: USB
- Admite módulos con factor de M.2 con el formato 2242 y 3042 con la clave B o la clave B+M basados en USB
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara
- Especificación de la antena:
  Intervalo de frecuencias: Banda de 2,4 GHz + 5 GHz
  Ganancia de la antena: 5 dBi
  omnidireccional
- 2 x Indicador LED
- Carcasa metálica robusta

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

- Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 107 x 45 x 18 mm
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo
- Alimentación a través del bus USB

## Requisitos del sistema

- Un puerto USB Tipo-A disponible

## Contenido del paquete

- Convertidor
- Material de montaje
- Atornillador
- Cable USB 3.0 Tipo-A macho a USB 3.0 Tipo-A macho, longitud aprox. 55 cm
- 2 x Antena
- Manual del usuario

## Image



© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

## General

| | |
|---|---|
| Supported module: | M.2 modules in format 2242 and 3042 with key B or key B+M based on USB |
| Altura máxima de los componentes en el módulo: | Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara |

## Interface

| | |
|---|---|
| Externo: | 2 x macho SMA<br>1 x ranura SIM<br>1 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra |
| Interno: | 1 x Ranura con clave B M.2 de 67 contactos<br>2 x I-PEX Inc., MHF® IV plug |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Material de la carcasa: | metal |
| Longitud del cable: | 55 cm |
| Color: | negro |

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.