Delock Stacja dokująca SuperSpeed USB 5 Gbps dla 1 x 2.5″ SATA HDD / SSD

Opis

Stacja dokująca Delock umożliwia podłączenie zewnętrznego dysku 2.5″ SATA HDD lub SSD przez interfejs USB. Rozwiązanie nie wymaga obudowy zewnętrznej, gdyż napęd jest wpinany wprost do stacji dokującej.

Dobre chłodzenie
Spód zawiera stabilną, metalową płytę z chłodzącymi żeberkami. Zapewniają one pasywne chłodzenie włożonej pamięci.



Numer artykułu 63205

EAN: 4043619632053

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze:
  1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ żeńskie
  1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński
  1 x gniazdo zasilania (DC) (opcjonalne dla zasilania)
- Chipset: Asmedia ASM225
- Przycisk funkcji:
  1 x przełącznik Włączenie / Wyłączenie
- Odpowiednia do 2.5″-calowego dysku twardego / SSD SATA
  Wysokość dysku twardego do 15 mm
- Odpowiedni do wszystkich dysków twardych SATA, do SATA 6 Gb/s
- Szybkość transmisji danych do 5 Gbps
- Wskaźnik LED zasilania i dostępu
- Obsługa S.M.A.R.T.
- Obsługa TRIM
- Obsługa UASP
- Plug & Play
- Bootowalny
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 138 x 80 x 23 mm

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

Wymagania systemowe

- Android 10.0 lub nowszy
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 lub nowszy
- Mac OS 11.2.3 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Stacja dokująca
- Przewód USB-C™, męski na USB Typu-A, męski, długości ok. 80 cm
- Śruby
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

General

Funkcja :	Plug & Play Bootowalny TRIM S.M.A.R.T.
Suitable for data medium:	2.5″
Supported operating system:	Chrome OS Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Android 10.0 or above Mac OS 11.2.3 or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above

Interface

Zewnętrzne:	1 x DC jack 5.5 x 2.1 mm 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ żeński
Wewnętrzne:	1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM225

Physical characteristics

Długość:	138 mm
Width:	80 mm
Height:	23 mm

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.