

Delock Κόμβος USB 3.2 Gen 1 με 4 Θύρες και Gigabit LAN και PD

Περιγραφή

Ο κόμβος USB της Delock αποτελεί την κινητή συντροφιιά για τα laptop ή τα tablet με σύνδεση USB Type-C™. Έως και τρεις συσκευές USB Τύπου-A και μια συσκευή USB-C™ μπορεί να συνδεθεί στον κόμβο.

Ενσωματωμένη διεπαφή LAN 10/100/1000 Mbps

Επιπλέον, ο κόμβος με ενσωματωμένη σύνδεση RJ45 Gigabit LAN διευρύνει ένα PC ή ένα laptop με μια διεπαφή δικτύου μέσω της σύνδεσης USB Type-C™.

USB Μεταφοράς Ενέργειας (USB PD 3.0) με υποστήριξη έως και 100 watt

Ο κόμβος διαθέτει μια θύρα μεταφοράς ενέργειας USB Type-C™ για σύνδεση σε laptop ή tablet για τη φόρτισή του.

Μικρός βοηθός ενίσχυσης

Εξαιτίας των μικρών του διαστάσεων και του μικρού του περιβλήματος, αυτός ο Κόμβος της Delock είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για ταξίδια. Μπορεί απλά να αποθηκευτεί στην τσάντα μαζί με το laptop ή το tablet και να χρησιμοποιηθεί όποτε χρειαστεί.



Αρ. προϊόντος 63252

EAN: 4043619632527

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ αρσενικό >
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό - Προδιαγραφή φόρτισης μπαταρίας BC1.2
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ παροχής ρεύματος θηλυκό
 - 1 x Gigabit LAN, θηλυκός σύνδεσμος RJ45
- Chipset: VIA VL102, VL817, Realtek RTL8153
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:
 - USB 3.2 Gen 1 έως 5 Gbps

Ethernet έως και 10 Mbps (Half/Full Duplex)
Fast Ethernet έως και 100 Mbps (Half/Full Duplex)
Gigabit Ethernet έως και 1000 Mbps (Half/Full Duplex)

- Συμβατός με:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Υποστήριξη Auto MDI-X (αυτόματη ανίχνευση τυπικού καλωδίου δικτύου ή καλωδίου δικτύου crossover)
- Υποστήριξη IEEE 802.3az (Ethernet με απόδοση ενέργειας)
- Υποστηρίζει IEEE 802.1Q εικονικό LAN (VLAN)
- Υποστήριξη πλήρως αμφίδρομης λειτουργίας με έλεγχο ροής IEEE 802.3x και ημι-αμφίδρομης λειτουργίας με έλεγχο ροής πίσω πίεσης
- Υποστηρίζει πλαίσια μεγάλου μεγέθους 4k
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 15 cm
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 95 x 45 x 13 mm
- Plug & Play

Απαιτήσεις συστήματος

- Android 9.1 ή νεότερο
- Chrome OS 78.0 ή νεότερο
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 4.9 ή νεότερο
- Mac OS 10.15.2 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Notebook ή tablet με USB Type-C™ ή θύρα Thunderbolt™ 3

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κόμβος USB + LAN
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Plug & Play
Supported operating system:	Android 9.1 or above Chrome OS 78.0 or above Linux Kernel 4.9 ή νεότερο Mac OS 10.15.2 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit iPad Pro (2018)

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ male
Συνδετήρας 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 female
σύνδεσμος 3:	2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female
σύνδεσμος 4:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female - Battery Charging specification BC1.2
connector 5:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Power Delivery female

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	Gigabit Ethernet up to 1 Gbps USB 3.2 Gen 1 έως 5 Gbps
-----------------------------	---

Physical characteristics

Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο:	15 cm
-----------------------------------	-------