

# Delock USB 3.2 Gen 1-hubb med 4 portar, Gigabit LAN och PD

## Beskrivning

USB-hubben från Delock är den mobila följeslagaren för bärbara datorer och surfplattor med USB Type-C™-anslutning. Upp till tre USB Typ-A-enheter och en USB-C™-enhet kan anslutas till hubben.

### Integrerat 10/100/1000 Mbps LAN-gränssnitt

Dessutom kan hubben med sitt integrerade RJ45 Gigabit LAN-anslutning utöka en dator eller bärbar dator med ett nätverksgränssnitt via USB Type-C™-anslutningen.

### USB-strömförsörjning (USB PD 3.0) stödjer upp till 100 watt

Hubben har ett USB Type-C™-strömförsörjningsuttag för laddning av en bärbar dator eller surfplatta.

### Liten och stabil stödutrustning

Tack vare dess nätta storlek och stabila hölje passar Delock-hubben perfekt för resor. Den kan enkelt packas ned i en väska tillsammans med en bärbar dator eller surfplatta och användas vid behov.



**Artikelnummer 63252**

EAN: 4043619632527

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hane >
  - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hona
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hona - Batteriladdning specifikation BC1.2
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hona för strömförsörjning
  - 1 x Gigabit LAN RJ45 hona
- Kringkretsar: VIA VL102, VL817, Realtek RTL8153
- Dataöverföringshastighet:
  - USB 3.2 Gen 1 upp till 5 Gbps
  - Ethernet upp till 10 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Fast Ethernet upp till 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Gigabit Ethernet upp till 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Kompatibel med:

IEEE 802.3: 10BASE-T

IEEE 802.3u: 100BASE-TX

IEEE 802.3ab: 1000BASE-T

- Automatiskt MDI-X-stöd (automatisk identifiering av rak eller korskopplad nätverkskabel)
- Stöd för IEEE 802.3az (Energieffektivt Ethernet)
- Stödjer IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Stöd för IEEE 802.3x flödeskontroll i fullt duplex-läge, och baktryck i halvt duplex-läge
- Stödjer 4k Jumbo Frames
- Kabellängd utan kontakter: ca. 15 cm
- Mått (LxBxH): ca 95 x 45 x 13 mm
- Plug & Play

## Systemkrav

- Android 9.1 eller högre
- Chrome OS 78.0 eller högre
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 4.9 eller högre
- Mac OS 10.15.2 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Bärbar dator eller surfplatta med med en ledig USB Type-C™- eller Thunderbolt™ 3-port

## Paketets innehåll

- USB-hubb + LAN
- Bruksanvisning

## Bilder



## General

Funktion:	Plug & Play
Supported operating system:	Android 9.1 or above Chrome OS 78.0 or above Linux Kernel 4.9 eller högre Mac OS 10.15.2 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit iPad Pro (2018)

## Interface

Kontakt 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ male
Kontakt 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 female
kontakt 3:	2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female
kontakt 4:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female - Battery Charging specification BC1.2
connector 5:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Power Delivery female

## Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	Gigabit Ethernet up to 1 Gbps USB 3.2 Gen 1 upp till 5 Gbps
---------------------------	--

## Physical characteristics

Kabellängd utan kontakter:	15 cm
----------------------------	-------