

Delock Hub USB 3.2 Gen 1 con 4 porte + 1 porta di ricarica rapida + 1 porta USB-C™ PD 3.0 con interruttore e illuminazione

Descrizione

Questo hub solido USB Delock con custodia in metallo può essere collegato a un computer tramite l'interfaccia USB di Tipo-A. Espande il computer con 4 porte USB di Tipo-A. I dispositivi collegati, come gli smartphone, possono essere caricati o i dati possono essere trasferiti a 5 Gbps.

Porta di ricarica rapida aggiuntiva e porta USB-C™ PD 3.0

Un'altra porta USB di Tipo-A offre la possibilità di caricare dispositivi, come gli smartphone fino a 2,4 A.

La porta USB Type-C™ PD offre fino a 12 V e 2,25 A di potenza di uscita, quindi possono essere caricati anche i portatili.

Illuminazione a LED e interruttore

Ogni porta può essere attivata o disattivata singolarmente utilizzando gli switch. Inoltre, ogni porta USB di Tipo-A presenta una cornice che si illumina non appena la porta viene attivata.



Articolo n. 63263

EAN: 4043619632633

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettori:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-B femmina >
 - 4 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A femmina
 - 1 x porta di ricarica USB Tipo-A (max 5 V / 2,4 A)
 - 1 x USB Type-C™ femmina PD 3.0 (max 12 V / 2,25 A)
 - 1 x jack 12 V CC
- Chipset: Genesys Logic GL3510, GL888F, IP6528AC
- Velocità di trasferimento dati fino a:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Illuminazione a LED sulle porte USB Tipo-A

- Solida struttura di metallo
- Alimentazione: Autoalimentato
- Dimensioni (LxPxA): ca. 99 x 46 x 21 mm
- Colore: grigio
- Plug & Play

Specifiche dell'alimentatore

- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,3 A
- Uscita: 12 V / 3 A
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
 - interno: \varnothing ca. 2,1 mm
 - esterno: \varnothing ca. 5,5 mm
 - lunghezza: ca. 10 mm

Requisiti di sistema

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.18 o superiore
- Mac OS 10.15.3 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- Hub USB 3.2 Gen 1
- 1 x cavo USB 3.2 Gen 1 Tipo-A maschio per USB 3.2 Gen 1 Tipo-B maschio, lunghezza ca. 80 cm
- Alimentatore esterno
- Manuale utente

Immagini



General

Function:	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 3.18 o superiore Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Indicatore LED:	5 x

Interface

Connettore 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-B female
Connettore 2:	4 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female
connector 3:	1 x USB Type-A charging port (max. 5 V / 2.4 A)
connector 4:	1 x 12 V DC jack
connector 5:	1 x USB Type-C™ female PD 3.0 (max. 12 V / 2.25 A)

Physical characteristics

Cable length:	80 cm
Material:	Aluminium
Lunghezza:	99 mm
Width:	46 mm
Height:	21 mm
Switch:	5 x
Colour:	grigio