



Delock Hub USB 3.2 Gen 1 z 4 Portami + 1 Portem ładowania + 1 Portem USB-C™ PD 3.0 z przełącznikiem i podświetleniem

Opis

Hub USB Delock w obudowie metalowej może być podłączony do komputera przez interfejs USB Typ-A. Rozszerza system o 4 portów USB Typ-A. Można ładować urządzenia takie jak smartfon i przysyłać dane z szybkością 5 Gbps.

Dodatkowy port szybkiego ładowania oraz port USB-C™ PD 3.0

Dodatkowy port USB Typ-A umożliwia ładowanie urządzeń takich jak smartfon prądem do 2,4 A. Port USB Type-C™ PD daje 12 V i prąd wyjścia do 2,25 A, w więc można ładować laptop.

Podświetlenie diodą i przełącznik

Każdy port może być indywidualnie włączany i wyłączany przez switch. Dodatkowo każdy port USB Typ-A ma ramkę, która świeci gdy port jest aktywny.

5
Gbps

Specyfikacja

- Złącze:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-B żeński >
 - 4 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A żeński
 - 1 x Gniazdo ładowania USB Typ-A (maks. 5 V / 2,4 A)
 - 1 x USB Type-C™ żeńskie PD 3.0 (maks. 12 V / 2,25 A)
 - 1 x gniazdo zasilania 12 V (DC)
- Chipset: Genesys Logic GL3510, GL888F, IP6528AC
- Szybkość transmisji danych do:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Podświetlenie LED na portach USB Typ-A
- Mocna obudowa metalowa
- Źródło zasilania: poprzez magistralę
- Wymiary (DxSxW): ok. 99 x 46 x 21 mm
- Kolor: szary
- Plug & Play

Specyfikacje źródła zasilania

- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,3 A
- Wyjście: 12 V / 3 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
 - wewnątrz: \varnothing ok. 2,1 mm
 - na zewnątrz: \varnothing ok. 5,5 mm
 - długość: ok. 10 mm

Wymagania systemowe

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.18 lub nowszy
- Mac OS 10.15.3 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Hub USB 3.2 Gen 1

Numer artykułu 63263

EAN: 4043619632633

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: • Retail Box

- 1 x przewód z wtykiem męskim USB 3.2 Gen 1 Typ-A na wtyk żeński USB 3.2 Gen 1 Typ-B, długość ok. 80 cm
- Zewnętrzny zasilacz
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



**General**

| | |
|-----------------------------|--|
| Funkcja : | Plug & Play |
| Supported operating system: | Chrome OS Linux Kernel 3.18 lub nowszy Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit |
| Wskaźnik LED: | 5 x |

Interface

| | |
|--------------|--|
| Złącze 1: | 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-B female |
| Złącze 2: | 4 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female |
| złącze 3: | 1 x USB Type-A charging port (max. 5 V / 2.4 A) |
| złącze 4: | 1 x 12 V DC jack |
| connector 5: | 1 x USB Type-C™ female PD 3.0 (max. 12 V / 2.25 A) |

Physical characteristics

| | |
|----------------|-----------|
| Długość kabla: | 80 cm |
| Materiał: | Aluminium |
| Długość: | 99 mm |
| Width: | 46 mm |
| Height: | 21 mm |
| Switch: | 5 x |
| Kolor: | szary |