

Delock USB 3.2 Gen 1 hub 4 porttal valamint 1 gyorsított porttal és 1 USB-C™ PD 3.0 porttal kapcsolóval és megvilágítással

Leírás

Ez a fémvázás Delock USB hub egység összeköthető egy számítógéphez A-típusú USB csatlakozó felületen keresztül. A számítógépet 4 A-típusú USB porttal egészíti ki. Eszközöket, mint például okostelefonokat rácsatlakoztatva feltöltés vagy adatátvitel valósítható meg 5 Gbps sebességgel.

Kiegészítő gyorsított port és USB-C™ PD 3.0 port

Egy további A-típusú USB port lehetőséget ad eszközök, például akár 2,4 A-es okostelefonok, töltésére.

A USB Type-C™ PD port akár 12 V és 2,25 A kimeneti energiát tud nyújtani, így laptopok is tölthetők.

LED megvilágítás és kapcsoló

Minden egyes port be- vagy kikapcsolható egyesével a kapcsolók segítségével. Továbbá minden A-típusú USB port rendelkezik egy kerettel, amely megvilágosodik, amint a port használatba kerül.



Tételszám 63263

EAN: 4043619632633

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) B-típusú hüvely >
 - 4 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) A-típusú hüvely
 - 1 x USB A-típusú töltőport (max. 5 V / 2,4 A)
 - 1 x USB Type-C™ hüvely PD 3.0 (max. 12 V / 2,25 A)
 - 1 x 12 V DC aljzat
- Lapkakészlet: Genesys Logic GL3510, GL888F, IP6528AC
- Maximális adatátviteli sebesség:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- LED megvilágítás az A-típusú USB portokon

- Robusztus fémház
- Áramforrás: saját táplálású
- Méretek (HxSzxM): kb. 99 x 46 x 21 mm
- Szín: szürke
- Plug & Play

A tápegység műszaki adatai

- Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,3 A
- Kimenet: 12 V / 3 A
- Földelés kívül, pozitív belül
- Méret:
 - belül: ø kb. 2,1 mm
 - kívül: ø kb. 5,5 mm
 - hosszúság: kb. 10 mm

Rendszerkövetelmények

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.18 vagy újabb
- Mac OS 10.15.3 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval

A csomag tartalma

- USB 3.2 Gen 1 elosztó
- 1 x kábel USB 3.2 Gen 1, A-típusú csatlakozódugóval és USB 3.2 Gen 1-s, B-típusú csatlakozódugóval, hossza kb. 80 cm
- Külső tápegység
- Használati utasítás

Képek



General

Funkció:	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 3.18 vagy újabb Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
LED kijelző:	5 x

Interface

Csatlakozó 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-B female
Csatlakozó 2:	4 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female
csatlakozó 3:	1 x USB Type-A charging port (max. 5 V / 2.4 A)
csatlakozó 4:	1 x 12 V DC jack
connector 5:	1 x USB Type-C™ female PD 3.0 (max. 12 V / 2.25 A)

Physical characteristics

Kábelhosszúság:	80 cm
Készült:	Aluminium
Hosszúság:	99 mm
Width:	46 mm
Height:	21 mm
Switch:	5 x
Szín:	szürke