


Delock Telaio di montaggio sottile SATA da 5.25" (10 mm), 1 x M. 2 SSD Tasto B + Ventola

Descrizione

Questo telaio di montaggio Delock in formato sottile può essere installato in un bay sottile SATA da 5.25" per far funzionare un M.2 SATA SSD. La ventola integrata serve per ulteriore raffreddamento, ad esempio, per il computer portatile.



Articolo n. 63287

EAN: 4043619632879

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettore:
 - 1 x slot M.2 chiave B a 67 pin
 - 1 x Slim SATA a 13 pin maschio
- Per l'installazione in un bay sottile da 5.25"
- Interfaccia: SATA
- Supporta moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave B o B+M in base a SATA
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati
- Velocità di trasferimento dati fino a 6 Gb/s
- 1 x interruttore per la ventola on / off
- Dimensioni (LxPxA): ca. 128 x 128 x 10 mm
- Indipendente dal sistema operativo, nessuna installazione driver necessario




Requisiti di sistema

- Un bay libero sottile SATA da 5.25"

Contenuto della confezione

- Telaio di montaggio sottile SATA 5.25"
- Cacciavite
- Distanziatore

Immagini



General

Fattore di forma:	Slim 5.25"
Supported operating system:	Indipendente dal sistema operativo, nessuna installazione driver necessario
Slot:	SATA
Supported module:	Moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave B o B+M in base a SATA
Altezza massima dei componenti sul modulo:	Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati

Interface

Connettore 1:	1 x Slim SATA 3 Gb/s 13 pin plug
Connettore 2:	1 x slot M.2 chiave B a 67 pin

Technical characteristics

Data transfer rate:	6 Gb/s
---------------------	--------

Physical characteristics

Lunghezza:	128 mm
Width:	128 mm
Height:	10 mm